



Mobil™ Gear Oil FE 75W

Mobil Passenger Vehicle Lube , Sweden

Transmissionsolja för manuella växellådor

Egenskaper och fördelar

Mobil Gear Oil FE 75W är en högpresterande växellådsolja som blandats av högkvalitativa mineralbasoljor och ett avancerat tillsatssystem, för att uppfylla Peugeots och Citroëns specifikationer. Mobil Gear Oil FE 75W är speciellt framtagen för PSA:s (Peugeot/Citroën) manuella växellådor med integrerade differentialväxlar. Produkten ersätter helt Mobil Gear Oil BV 75W-80.

Egenskaper och fördelar

Mobil Gear Oil FE 75W är beständig mot höga temperaturer och skyddar mot oxidation. Mobil Gear Oil FE 75W ger utmärkta kallflödesegenskaper och jämn växling. Mobil Gear Oil FE 75W ger bättre bränsleekonomi (*) än Mobil Gear Oil BV 75W-80 (PSA fabrikspåfyllningsreferens B71 2330), med samma hållbarhetsprestanda.

(*) bränsleekonomi beräknas av PSA Peugeot Citroën vara 0,45 % bättre i MVEG-cykeln i MC-, BE- och ML- växellådor) jämfört med Mobil Gear Oil BV 75W-80.

Användningsområden

Mobil Gear Oil FE 75W är den enda växellådsoljan som används för fabrikspåfyllning av samtliga Peugeots och Citroëns manuella växellådor i PSA-modeller i Europa. Produkten är också fullt bakåtkompatibel och kan användas i alla befintliga Peugeots och Citroëns manuella växellådor i Europa.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

PSA B71 2310

Typiska egenskaper

Mobil Gear Oil FE 75W	
SAE-klass	75W
Kinematisk viskositet, cSt vid 100 °C, ASTM D445	6,4
Kinematisk viskositet, cSt vid 40 °C, ASTM D445	35
Viskositetsindex, ASTM D2270	134
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-45
Densitet, kg/l vid 15,6 °C, ASTM D4052	0,882

Hälsa och säkerhet

Hälsa- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på <http://www.msds.exxonmobil.com>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved