



Mobil™ Extra 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Sweden

Högpresterande tvåtakts motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Extra 2T är en högpresterande, halvsyntetisk, rökfri tvåtakts motorolja som utvecklats för högpresterande motorecyklar, snöskotrar och motorsågar.

Mobil Extra 2T är färdigutspädd för att underlätta inblandning i bränsle.

Egenskaper och fördelar

Mobil Extra 2T kombinerar en blandning av högkvalitativa mineral- och syntetiska högpresterande basoljor med ett avancerat tillsatssystem för att ge utmärkt motorrenhet och rökfria avgaser. Viktiga egenskaper och fördelar inkluderar:

Egenskaper	Fördelar och möjlig nytta
Utmärkt skydd mot slitage	Längre motorlivslängd.
God termisk stabilitet och oxidationsbeständighet och begränsning av avlagringar.	Renare motorer som resulterar i förlängd tändstifts- och ventillivslängd, minskad fastsättning av kolvringar och förhindrande av problem med för tidig tändning
Utomordentliga korrosionsskyddsegenskaper	Längre motorlivslängd.
Rökfria avgaser	Renare miljö

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:
API TC
ISO-L-EGD
JASO FC
JASO FD

Typiska egenskaper

Egenskap	
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	0,06
Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298	0,867
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	110
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm ² /s, ASTM D445	8,8
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm ² /s, ASTM D445	55

Egenskap	
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-24
Viskositetsindex, ASTM D2270	135

Hälsa och säkerhet

Hälsa- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på <http://www.msds.exxonmobil.com>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

06-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved