



Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40

Mobil Industrial , Thailand

น้ำมันเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 เป็นเจเนอเรชันล่าสุดของน้ำมันเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สที่มีความมุ่งหมายหลัก สำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์สี่จังหวะความเร็วปานกลางและการทำงานด้วยแก๊สที่ได้จากการฝังกลบซึ่งมีสารปนเปื้อน เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ฮาไลด์ หรือโซลอกเซน สูตรการผลิตของน้ำมันชนิดนี้ได้รับการปรับสมดุล อย่างเอาใจใส่เพื่อระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่ยืดระยะออกไป ควบคุมการก่อตัวของคาร์บอนและการเกาะติด ของคราบเป็นเงาเงิน (varnish) พร้อมด้วยสมรรถนะในการต้านทานการสึกหรอและดีรอยชุดที่ยืดเยื้อ

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

- ความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชัน การต้านทานการเกิดในเตรชันและความเสถียรทางความร้อนในระดับที่พิเศษที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน ทำให้เครื่องยนต์สะอาด ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของตัวกรองและต้านทานต่อการก่อตัวของคราบตะกอน
- คุณลักษณะที่ต้านทานการสึกหรอได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ลดการเกิดรอยครูดของปลอกสูบในเครื่องยนต์แก๊สที่รับโหลดสูงและให้การปกป้องในช่วงของการ break-in
- ระบบของสารขจัดคราบและสารกระจายเขม่าที่ยืดเยื้อให้การปกป้องต่อกระบอกสูบส่วนบนและชิ้นส่วนชุดวาล์ว ทำความสะอาดเครื่องยนต์และให้อายุการใช้งานของไส้กรองยาวนาน
- ค่าความเป็นด่างรวม (TBN) ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดและรักษาความเป็นด่างไว้ช่วยป้องกันปาวาล์วและหน้าสัมผัสบนเครื่องยนต์แบบสี่จังหวะ ปรับปรุงสมรรถนะของหัวเทียนจุดระเบิดและลดการสูญเสียพลังงานจากจังหวะระเบิดได้

การใช้งาน

- เครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของวัสดุกัดกร่อน เช่น THCI (Total Organic Halides as Chloride) เช่น แก๊สที่ได้จากการฝังกลบหรือแก๊สชีวมวล
- เครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมในระดับปานกลางของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
- เครื่องยนต์สี่จังหวะแบบจุดระเบิดที่มีการบริโภคน้ำมันหล่อลื่นในระดับต่ำมาก
- เครื่องยนต์สี่จังหวะความเร็วปานกลางและความเร็วสูงที่ติดตั้งเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แก๊สที่ให้เก๋าต่ำ
- เครื่องอัดลมแบบลูกสูบที่ทำงานกับแก๊สธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสารประกอบของซัลเฟอร์หรือคลอรีน

ข้อกำหนดและการรับรอง

| ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้: |
|---|
| เครื่องยนต์ INNIO Waukesha ที่ใช้แก๊สจากบ่อฝังกลบ |
| MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines |
| INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 2 & 3) |
| INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 4A, 4B & 4C) |
| INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 6 up to version E) |
| INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (แก๊สเชื้อเพลิงคลาส C, ชนิด 2 และ 3) |
| INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 4A & 4B) |
| INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 6 up to version E) |
| Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260) |

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (CAT (catalyst) approved)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 4A, 4B & 4C)

Rolls-Royce Solutions Augsburg (MTU Onsite Energy เดิม) Gas Engine Series 400 - เครื่องยนต์ทั้งหมดที่ทำงานโดยใช้แคทาลิสต์ SCR และไบโอแก๊สสะอาด (แก๊สจากย่อยหรือแก๊สจากระบบน้ำเสีย) และแก๊สสะอาดจากขยะฝังกลบ

MAN M 3271-5

MTU Gas Engines Series 4000 L62FB และ L32FB ที่ใช้ไบโอแก๊สและมีกำลังลดลงที่ 83kW/กระบอกสูบ

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

CATERPILLAR

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

| คุณสมบัติ | |
|--|--------|
| เกรด | SAE 40 |
| กำมะถัน, ซีลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 | 0.6 |
| ความหนาแน่น @ 15.6 C, kg/l, ASTM D1298 | 0.850 |
| จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 268 |
| ความหนืดไคน์มาติก @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445 | 15 |
| ความหนืดไคน์มาติก @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445 | 138 |
| จุดไหลเท, °C, ASTM D97 | -21 |
| ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 | 110 |
| Base Number - ไซลีน/กรดอะซิติก, mg KOH/g, ASTM D2896 | 5.7 |

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ใช้ในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Exxon Mobil Corporation หรือหนึ่งในบริษัทสาขาใดสาขาหนึ่งของของ
ไม่ได้ระบุไว้

03-2567

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปของคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างของคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com

ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และการะความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved