



Mobil Special 2T โมบิล สเปเชียล 2 ที

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะสมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิล สเปเชียล 2 ที น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะสมรรถนะสูงที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ รถวิ่งบนหิมะและเลื่อยยนต์ที่ใช้อัตราส่วน ผสมน้ำมัน/น้ำมันเชื้อเพลิงบาง โมบิล สเปเชียล 2 ที ง่ายไว้ก่อนแล้วเพื่อให้ผสมกับเชื้อเพลิงได้อย่างกลมกลืน

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

โมบิล สเปเชียล 2 ที ทำจากน้ำมันแร่คุณภาพดีกับสารเพิ่มคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเพื่อรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดและให้สมรรถนะที่ดี ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์มีดังนี้:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและคุณประโยชน์
ป้องกันการสึกหรอได้อย่างดี	ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
เสถียรต่อความร้อนและออกซิเดชันและควบคุมคราบสกปรก	เครื่องยนต์สะอาดขึ้นยืดอายุการใช้งานของหัวเทียน และวาล์วช่วยลดแหวนตายและลูกสูบติด ลดการชิงจุดระเบิด
คุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน	ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
ลดการชิงจุดระเบิด	ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและยืดอายุของลูกสูบ

การใช้งาน

โมบิล สเปเชียล 2 ทีเหมาะกับการหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ในรถจักรยานยนต์, รถวิ่งบนหิมะ,เลื่อยยนต์ที่ใช้อัตราส่วนผสมน้ำมัน/น้ำมันเชื้อเพลิงบาง สำหรับการใช้งานสมรรถนะ JASO FB

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล สเปเชียล 2 ที ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกว่า มาตรฐานของอุตสาหกรรม	
JASO	Fi

คุณสมบัติทั่วไป

ความหนืด, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	63
cSt @ 100°C	8.7
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270	110
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 874	0.05
จุดไหลเท, °C, ASTM D 97	-12
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D 93	>70
ความหนาแน่น @ 15°C, kg/L, ASTM D 4052	0.878

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน "ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)" สามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ ใช้หมดแ ให้ระมัดระวังในการรักษาสีงแวดล้อม

สัญลักษณ์จดทะเบียนโมบิล และสเปเชียล 2 ที คือเครื่องหมายการค้าของ ExxonMobil คอร์ปอเรชั่นหรือบริษัทในเครือ

09-2562
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000
<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปของคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกแแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

