



Mobil™ Dexron-VI ATF

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil DEXRON-VI ATF เป็นน้ำมันสูตรสังเคราะห์สมรรถนะสูงที่ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดที่เข้มงวดของข้อกำหนด DEXRON-VI ของ GM และให้การปกป้องภายใต้การรับสำหรับยานยนต์ GM รุ่นตั้งแต่ปี 2006 และใหม่กว่า นอกจากนี้ยังให้สมรรถนะที่ดีขึ้นในยานยนต์ GM รุ่นเก่าที่กำหนดให้ใช้น้ำมันเกียร์ตามข้อกำหนด DEXRON

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ประโยชน์ของน้ำมันเกียร์ Mobil DEXRON-VI ATF ที่เหนือกว่าน้ำมันเกียร์ชนิด Dexron/Mercon:

- อายุการใช้งานของน้ำมันยาวนานขึ้น
- ความเสถียรต่อออกซิเดชันและทางความร้อนที่ดีกว่า
- คุณสมบัติด้านการเสียดทานที่ปรับเปลี่ยนสมรรถนะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นที่อุณหภูมิต่ำและช่วยป้องกันการสึกหรอของชุดเกียร์
- ความต้านทานต่อการเกิดคราบเลนและการเกิดคราบเขม่าได้อย่างยอดเยี่ยม
- การป้องกันด้านการต้านทานการสึกหรอที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดเกียร์
- สมรรถนะการทำงานที่อุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยม

การใช้งาน

Mobil DEXRON-VI ATF ให้การปกป้องภายใต้การรับประกันสำหรับยานยนต์ GM รุ่นตั้งแต่ปี 2006 และใหม่กว่า

ข้อกำหนดและการรับรอง

|                                      |
|--------------------------------------|
| ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองต่อไปนี้: |
| GM DEXRON VI                         |

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

| คุณสมบัติ                                       |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| ความหนืด Brookfield @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983  | 11500     |
| สี, มองเห็นด้วยตาเปล่า                          | แดง       |
| จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 220 (428) |
| ความหนืดไคน์มาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445     | 5.83      |
| ความหนืดไคน์มาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445      | 29.5      |

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>  
เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาของบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเว้นแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved