



Mobil Special 4T 20W-40 and 20W-50 โมบิล สเปเชียล 4 ที 20W-40 และ 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องสำหรับมอเตอร์ไซค์แบบ 4 จังหวะ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิล สเปเชียล 4 ที น้ำมันเครื่องสำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ 4 จังหวะในรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

โมบิล สเปเชียล 4 ที ผลิตขึ้นจากการผสมระหว่างน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูงและความสมดุลของสารเพิ่มคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน การก่อตัวของคราบสกปรกและป้องกันสึกหรอและกัดกร่อนของเครื่องยนต์ ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ มีดังนี้:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและคุณประโยชน์
ป้องกันการสึกหรออย่างมีประสิทธิภาพ	ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
เสถียรต่อความร้อนและต่อออกซิเดชัน และควบคุมการเกิดคราบสกปรก	ช่วยบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดเพื่อให้เครื่องยนต์เดินเรียบ
ป้องกันการกัดกร่อนของเครื่องยนต์	ปกป้องส่วนสำคัญของเครื่องยนต์และ การสึกหรอของผิวสัมผัส

การใช้งาน

โมบิล สเปเชียล 4 ที แนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ 4 จังหวะ เช่น เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ รถมอเตอร์ไซค์, เครื่องตัดหญ้า เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กและปั๊ม ที่ดสมรรถนะในระดับ API SF

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล สเปเชียล 4 ที ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ็กซอนโมบิล สำหรับการใช้ที่ต้องการ	20W-40	20W-50
API	SF	SF

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล สเปเชียล 4 ที		
เบอร์น้ำมัน SAE	20W-40	20W-50
ความหนืด, ASTM D 445		
CSt @ 40°C	121	145.7
CSt @ 100°C	14.1	17.3
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270	116	129.2
กำมะถัน, wt%, ASTM D 874	0.6	0.6
จุดไหลเท, °C, ASTM D 97	-27	-30
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D 92	223	235
ความหนาแน่น @ 15°C, kg/L, ASTM D 4052	0.89	0.89

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน "ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)" สามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ ใช้หมดและใช้หมดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์จดทะเบียนโมบิล, ม้าบินและสเปเชียล 4 ที คือเครื่องหมายการค้าของ ExxonMobil คอร์ปอเรชั่นหรือบริษัทในเครือ

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com

ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเว้นแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

