



Mobil 1™ 5W-30
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์ชั้นสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil 1™ Triple Action Power เป็นน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์ชั้นสูงที่เสริมสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม ให้การปกป้องและรักษาความสะอาดของชิ้นส่วนต่างๆ

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

- ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับเครื่องยนต์ของคุณ:
- สมรรถนะ: ลดความเค้นจากการสึกหรอและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายในการทำงาน ทำให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 - การปกป้อง: ให้การปกป้องที่อุณหภูมิขั้นสุดเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หยุดทำงาน
 - ความสะอาด: ป้องกันการสะสมของคราบปนเปื้อนและคราวยาวเพื่อให้อุปกรณ์สะอาดมากขึ้น

- Mobil 1™ Triple Action Power อัดแน่นคุณสมบัติต่างๆ เพื่อ:
- สมรรถนะ: ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เหมือนใหม่
 - ปกป้อง: ดีกว่า 10 เท่า*ภายใต้ความร้อนสูง
 - ความสะอาด:ต่อต้านการสะสมตัวของคราบเหนียวด้วยสารช่วยทำความสะอาดที่ว่องไว

*อ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบเครื่องยนต์ Sequence IIH เทียบมาตรฐาน API SP

การใช้งาน

Mobil 1™ Triple Action Power เหมาะสำหรับการใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และระบบไฮบริด
ตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับรถยนต์ของคุณจากคู่มือผู้ใช้

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:
HONDA/ACURA HTO-06
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการทำงานที่ต้องการ:
Ford WSS-M2C929-A
Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C946-B1
FIAT 9.55535-CR1
ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
FORD WSS-M2C961-A1
Chrysler MS-6395
CHRYSLER MS-13340

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
ILSAC GF-6A
ACEA A5/B5
ACEA C2
API SP Resource Conserving
API SP
API SN PLUS
API SN
API SM

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 5W-30
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	9.2
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.76
ความหนืดไคนิมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	61
ความหนืดที่อุณหภูมิสูง แรงเฉือนสูง @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3
ความหนืดไคนิมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	10.3
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684	13700
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-39
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	235
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052	0.852
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	157

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขา! บริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้รับไว้

07-2566
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายที่ท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะย้หรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และการะความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

