



Mobil™ Brake Fluid DOT 4

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเบรกไฮดรอลิกสมรรถนะสูงพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Brake Fluid DOT 4 เป็นน้ำมันเบรกไฮดรอลิกสมรรถนะสูงพิเศษสำหรับใช้กับดิสก์เบรก ดรัมเบรกและระบบเบรกกันการเลื่อนไถลและระบบคลัตช์

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Brake Fluid DOT 4 สูตรผสมด้วยเทคโนโลยีโพลีเอทิลีนไกลคอลอีเทอร์เพื่อให้ระบบเบรกและคลัตช์ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นเก่า รวมทั้งรถยนต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ
จุดเดือดสูง	ประสิทธิภาพในการเบรกที่ปลอดภัยและสม่ำเสมอภายใต้ภาวะแรงดันเบรกที่หนักหน่วง
อาการบวมของชิ้นส่วนยางต่ำ	ลดการรั่วและการสูญเสียเนื้อน้ำมันให้น้อยที่สุด
การปกป้องต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม	ยืดอายุการใช้งานและเสถียรภาพในการทำงานของส่วนประกอบในระบบเบรก

การใช้งาน

Mobil Brake Fluid DOT 4 ได้รับการแนะนำโดย ExxonMobil สำหรับใช้งานกับดิสก์เบรก ดรัมเบรกและระบบเบรกกันการเลื่อนไถลสำหรับรถยนต์สมรรถนะสูงที่ต้องการประสิทธิภาพในระดับ DOT 3 หรือ DOT 4 แนะนำสำหรับ:

- ใช้แบบไม่เจือจางจากภาชนะบรรจุที่ซีลกันรั่วเป็นอย่างดีและไม่ถูกเปิดใช้มาก่อน
- ปิดซีลภาชนะจัดเก็บทันทีหลังใช้งาน เนื่องจากสารเหลวจะดูดซับความชื้นจากพื้นที่แวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว ทำให้อายุการใช้งานลดลงอย่างรวดเร็ว
- ห้ามนำน้ำมันเบรกที่ถ่ายแล้วมาใช้ซ้ำ
- น้ำมันเบรกอาจทำลายสีของรถ ให้เช็ดคราบหกเลอะในทันทีโดยอย่าขัดถู
- ควรถ่ายน้ำมันเบรกจากรถทุก ๆ สองปีหรือ 40,000 กม. (24,000 ไมล์) แล้วเติมใหม่
- ตรวจสอบรายละเอียดจากคู่มือเจ้าของรถ

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมต่อไปนี้:
FMVSS 116 DOT 3
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925:2005 Class 3
ISO 4925:2005 Class 4
SAE J1703
SAE J1704

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

02-2566

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com

ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved