



## Mobil Super™ 4T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องรถยนต์ไฮดรอลิก 4 จังหวะสมรรถนะสูง

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super™ 4T 10W-30 , 15W-40, 20W-40 และ 20W-50 เป็นน้ำมันเครื่องเอนกประสงค์สำหรับรถยนต์ไฮดรอลิก 4 จังหวะสมรรถนะสูงที่มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับการใช้งานทั่วไปในรถยนต์ไฮดรอลิกและเครื่องยนต์ 4 จังหวะทุกประเภท

### ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super 4T 10W-30 , 15W-40, 20W-40 และ 20W-50 ผสมสูตรกับน้ำมันแร่คุณภาพผ่านกรรมวิธีที่ให้ความบริสุทธิ์สูง และระบบสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูงเพื่อรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ที่ดี ปกป้องต่อการสึกหรอและปกป้องต่อการกัดกร่อนได้ดี ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและคุณประโยชน์
การป้องกันการสึกหรอที่ดี	ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
ความเสถียรทางความร้อนและออกซิเดชัน	ช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์เพื่อการทำงานอย่างราบเรียบ
การปกป้องต่อการกัดกร่อนได้ดี	ปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญ
ช่วงความหนืดที่กว้าง	ให้การปกป้องและสมรรถนะของเครื่องยนต์สม่ำเสมอตลอดทั้งปี

### ข้อกำหนดและการรับรอง

Mobil Super 4T ได้ตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:	10W-30		15W-40	20W-40		20W-50
API	SL		SL	SL		SL
JASO	MA2		MA2	MA2		MA2

### คุณสมบัติทั่วไป

Mobil Super 4T	10W-30		15W-40	20W-40		20W-50
เบอร์น้ำมัน SAE	10W-30		15W-40	20W-40		20W-50
ความหนืด, ASTM D445						
cSt ที่ 40 <sup>0</sup> C	70		99	122		185
cSt ที่ 100 <sup>0</sup> C	10.5		13.7	15		20.5
กำมะถัน, wt%, ASTM D874	0.8		0.8	0.8		0.8

Mobil Super 4T	10W-30	15W-40	20W-40	20W-50
จุดไหลเท, <sup>0</sup> C, ASTM D97	-25	-25	-30	-33
จุดวาบไฟ, <sup>0</sup> C, ASTM D92	220	230	230	230
ความหนาแน่น @15 <sup>0</sup> C g/ml, ASTM D4052	0.87	0.88	0.88	0.89

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม

โลโก้ของ Mobil ม้าบินและเอ็กซ์ตรา 4T เป็นเครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทในเครือ

09-2562

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved