



Mobil 1 Racing 2T โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ สมรรถนะสูงสุด สำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) คือ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สมรรถนะสูง สำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ พัฒนาให้มีคุณสมบัติตรงหรือเหนือกว่าข้อกำหนดสูงสุดของน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถมอเตอร์ไซด์สมรรถนะสูงในปัจจุบัน รถสกู๊ และเลื่อยโซ่ ที่ใช้อัตราส่วนผสมน้ำมัน/น้ำมันเชื้อเพลิงบาง และเครื่องยนต์สองจังหวะที่ใช้ในงานอื่นๆ

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) ถูกเจือจางพอเหมาะ เพื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างกลมกลืน

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์สมรรถนะสูง และเทคโนโลยีของสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูง เพื่อให้เครื่องยนต์สะอาด โดยเฉพาะบริเวณลูกสูบและวาล์วไอเสีย ป้องกันการสึกหรอและให้การหล่อลื่นได้เป็นเยี่ยมที่อุณหภูมิสูง พร้อมทั้งลดการเกิดครันได้อย่างเห็นผล น้ำมันหล่อลื่นนี้ผลิตขึ้นให้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ภายใต้สภาพการทำงานที่หนักหน่วง คุณลักษณะและคุณประโยชน์หลัก รวมถึง:

คุณลักษณะ	ข้อดีและประโยชน์ต่อกาย
ปกป้องการสึกหรอได้อย่างโดดเด่น	ช่วยยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญ
มีคุณสมบัติในเรื่องการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม	ปกป้องเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดการสึกหรอและเกิดปัญหาก่อนเวลาอันควร
เสถียรต่อความร้อนและออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม	เครื่องยนต์สะอาดอย่างเห็นได้ชัด ช่วยให้หัวเทียนและวาล์วมีอายุการใช้งานนานขึ้น ลดแหวนตาย ลูกสูบติด และขจัดปัญหาการชิงจุดระเบิด
ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างเป็นเลิศ	ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ได้สูงสุด
ลดปัญหาการชิงจุดระเบิด	ยืดอายุการใช้งานลูกสูบ
ไอเสียปลอดครันพิษ	ควบคุมการปล่อยครันพิษได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) เหมาะสมที่สุดสำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์สองจังหวะในรถมอเตอร์ไซด์สมรรถนะสูง รถสกู๊ และเลื่อยโซ่ ที่ใช้อัตราส่วนผสมน้ำมัน/น้ำมันเชื้อเพลิงบาง ทั้งยังใช้กับเครื่องยนต์ที่แนะนำให้ใช้มาตรฐานสมรรถนะที่ระดับ API TC หรือ JASO FD ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้สมรรถนะอันโดดเด่นเหนือชั้นแม้มต้องใช้กับการขับขี่ที่สมบุกสมบันที่สุด

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกว่า มาตรฐานอุตสาหกรรม	
API	TC
ISO	E-GC, E-GD
JASO	FC, FD
SAE	Grade 1, Grade 2

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T)	
Viscosity (ASTM D445)	
cSt @ 40°C	83
cSt @ 100°C	12.7

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T)	
ดัชนีความหนืด	154
ค่าซัลเฟต, wt% (ASTM D874)	0.15
จุดไหลเท, °C (ASTM D97)	-42
จุดวาบไฟ, °C (ASTM D92)	100
ความหนาแน่น @ 15.6 °C g/ml (ASTM D4052)	0.884

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน "ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)" สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม

Mobil Mobil 1 และ ม้าบิน เป็นเครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทในเครือ

02-2564

Esso (Thailand) Public Company Limited

3195/17-29 Rama IV Road

Klong Tan, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 2624 000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved