



Mobil Antifreeze Extra

Mobil Ancillary , Turkey

Ekstra Yüksek Performanslı Antifiriz

Ürün Tanımı

Mobil Antifreeze Extra, kullanılmadan önce seyreltilmesi gereken ekstra yüksek performanslı konsantre antifiriz formüldür.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Antifreeze Extra BASF'tan Glysantin® G48® içerir. Mobil Antifreeze Extra, demir ve alüminyum yapıdaki araba, kamyon ve otobüs motorlarını korozyona ve don hasarına karşı korumak üzere geliştirilmiştir. Radyatör, silindir bloklarıkafaları ve su pompaları gibi motor bileşenlerine 3 yıl boyunca korozyona karşı yüksek düzeyde koruma sağlamak üzere tasarlanmış inhibitör karışımları içerir.

Kullanım Yerleri

Mobil Antifreeze Extra BASF'tan Glysantin içerir. BASF'a ait Glysantin® G48® aşağıdakilerin onayına sahiptir:

Audi/Seat/Skoda/VW (1996'ya kadar üretilen araçlar) TL 774-C, Porsche (1995'e kadar üretilen araçlar), Rolls-Royce (1998'den itibaren üretilen araçlar), BMW N 600 69.0, MAN 324 NF, Mercedes-Benz şartname 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (2000'e kadar üretilen araçlar) B 040 0240, Saab 690 1599.

Mobil Antifreeze Extra Konsantresi, araç üreticisi tarafından tavsiye edilen deiyonize su ile seyreltilmelidir (seyreltme tablosuna bakın). Fazla sert olmadığı durumlarda çeşme suyu da kullanılabilir. Maden atığı, deniz suyu, hafif tuzlu su, tuzlu su ve endüstriyel atık suyu kullanılmamalıdır. Araç üreticisi tarafından önerildiği şekilde aracın soğutma sistemine dökülmelidir.

Su Şartnameleri	
Sertlik, °dGH (mmol/l)	0 - 20 (0 - 3,6)
Klorür İçeriği, ppm maks	100
Sülfat İçeriği, ppm maks	100

Seyreltme Tablosu

Donma Önleyici	Su	Donma Koruması
33%	67%	-18 °C
50%	50%	-36 °C
60%	40%	-52 °C

Şartnameler ve Onaylar

Mobil Antifreeze Extra'nın ExxonMobil tarafından aşağıdakileri gerektiren uygulamalarda kullanılması tavsiye edilmektedir:	
Glysantin® G48®, BASF. BASF'a ait Glysantin® G48® aşağıdakilerin onayına sahiptir:	
Audi/Seat/Skoda/VW (1996'ya kadar üretilen araçlar) TL 774-C	X
Porsche (1995'e kadar üretilen araçlar)	X
Rolls-Royce (1998'den sonra üretilen araçlar)	X

Mobil Antifreeze Extra'nın ExxonMobil tarafından aşağıdakileri gerektiren uygulamalarda kullanılması tavsiye edilmektedir:	
BMW N 600 69,0	X
MAN 324 NF	X
Mercedes-Benz şartname 325.0	X
MTU MTL 5048	X
Opel/Vauxhall (2000'e kadar üretilen araçlar) B 040 0240	X
Saab 690 1599.	X

Tipik Özellikler

Mobil Antifreeze Extra	
Renk	Mavi/Yeşil
Yoğunluk 20 °C, g/cm ³	1,12
Kaynama Noktası, °C	> 165
Parlama Noktası, °C	> 120
pH değeri	7,1 - 7,3
Rezerv Alkalinitesi (M/10HCl), ml	13 - 15
Su İçeriği, % maks	3,5

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda satış ofisinden veya İnternet aracılığı ile sağlanabilir ya da yasal gereklilik durumunda satıcı tarafından müşteriye sağlanacaktır. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Mobil logosu, Uçan At tasarımı ve Mobilube Exxon Mobil Corporation veya bir yan kuruluşunun markalarıdır.

07-2023

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved