



Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Üstün Performanslı Şanzıman Yağı

Ürün Tanımı

Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT SAE 75W-90 sınıfında, manuel şanzımanlar için tasarlanmış tam sentetik şanzıman yağıdır. Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W90, mükemmel viskozite / ısı özelliklerine sahiptir.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT mükemmel ısı kararlılık ve aşınmaya karşı direnç sağlamak üzere geliştirilmiş katık sistemiyle formüle edilmiştir. Geleneksel şanzıman yağları ile kıyaslandığında Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT, şanzımanın daha düşük ısılarda çalışmasına olanak sağlar. API GL-5 yağının gerekmediği pek çok manuel şanzıman, transfer kutusu ve yumuşak hipoidli akslarda tavsiye edilir. Tam yük altında hizmet ederken yağın çok yüksek ısılara maruz kaldığı transmisyonlar (vites kutuları) için Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT uygun bir çözümdür

Kullanım Yerleri

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT, transfer kutusu bulunanlar dahil, manuel şanzımanlı Actros modellerinde kullanılacak şekilde Mercedes-Benz, MB 235.11 teknik şartnamelerine uygunluk onayı almıştır.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
MB-Approval 235.11

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 75W-90
Brookfield Viskozite @ -40°C, mPa·s, DIN 51398	59000
Parlama Noktası, COC, °C, ISO 2592	179
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /sn, DIN EN ISO 51562 T1	14,7
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /sn, DIN EN ISO 51562 T1	96,3
Akma Noktası, °C, DIN ISO 3016	-45
Viskozite İndeksi, DIN 2909	159

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari

markalardır.

09-2023

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved