



Mobil Delvac 1600 Series

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Ađır Hizmet Dizel Motor Yađları

Ürün Tanımı

Mobil Delvac 1630, 1640 ve 1650, dünyanın ileri gelen modern dizel motor üreticilerinin zorlu şartnamelerini karşılamak veya aşmak üzere, gelişmiş baz yağlar ve dengeli bir katık sistemi ile formüle edilmiş ekstra yüksek performanslı dizel motor yağlarıdır. ExxonMobil tarafından en zorlu karayolu ve arazi şartları altında çalışan Avrupa ve Japonya tasarımı, ara sođutuculu, yüksek turboşarjlı motorlarda kullanım için tavsiye edilmektedirler.

Özellikleri ve Faydaları

Günümüzün düşük emisyonlu motorları, motor yağlarına yönelik beklentiyi arttırmaktadır. Daha küçük motor tasarımları yağ tüketimini azaltır ve bu da, yağ içindeki oranı düşen katık maddelerinin oranının yeniden yükseltilmesi için daha az yeni yağ ekleme gereksinimi ile sonuçlanır. Daha yüksek konumdaki piston üst segmanı, yağ filmini aşırı yanma sıcaklıklarına daha da yaklaştırarak yağın üzerindeki ısıl gerilimi artırır. Daha yüksek yakıt enjeksiyon basıncı ve rötarlı ateşleme, yanma verimliliğini yükseltirken, aynı zamanda motor parça yükünü, sıcaklıkları ve yağdaki kurum miktarını da arttırmaktadır. Mobil Delvac 1630, 1640 ve 1650'nin sahip olduğu ileri teknoloji, modern motorlarda olduğu kadar eski model tüm dizel motorlarda da üstün performans sağlar. Başlıca yararları aşağıdadır.

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Yağ kalınlaşmasına, yüksek sıcaklık birikintilerine, çamur oluşumuna ve yağın bozulmasına karşı üstün koruma	Yüksek sıcaklıkta mükemmel birikinti kontrolü OEM tarafından tavsiye edilen yağ değişim aralıklarının ötesinde yağ ömrü Segman sıkışmasına karşı mükemmel koruma
Benzersiz Aşınma Koruması	Bakım masraflarını düşürür ve motor ömrünü uzatır
Mükemmel kurum kontrolü	Viskoziteyi kontrol altında tutar ve aşınmayı azaltır

Uygulama Alanları

ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:

- Önde gelen dizel motor üreticilerinin ürettiği dizel motorlu ekipmanlar
- Karayolu hafif ticari ve ağır hizmet taşımacılığı
- İnşaat, taş ocağı ve ziraat gibi arazi uygulamaları
- Karışık dizel ve benzinli filolar

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:	1630MOBIL DELVAC	1640MOBIL DELVAC	MOBIL DELVAC 1650
MTUYağ Kategorisi2	X	X	
ZF TE-ML 04B	X	X	
ACEA E2		X	

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:	1630MOBIL DELVAC	1640MOBIL DELVAC	MOBIL DELVAC 1650
API SF		X	
MAN 270		X	

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:	1630MOBIL DELVAC	1640MOBIL DELVAC	MOBIL DELVAC 1650
ACEA E2	X		
Allison C-4	X		
API CF	X	X	X
API SF	X		X
MAN 270	X		

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	1630MOBIL DELVAC	1640MOBIL DELVAC	MOBIL DELVAC 1650
Sınıf	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	1,4	1,4	1,4
Yoğunluk, @15,6 °C, g/cm3, ASTM D4052		0,892	0,896
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	250	256	290
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	11,5	14,1	19,5
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	90	132	202
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-30	-21	-18
Toplam Baz Sayısı, mgKOH/g, (ASTM D2896)	12	12	12
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	117	112	110

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

11-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olađan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özğüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olađan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın deđiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bađlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved