



Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Üstün Motor Koruyucu Hafif Ticari Araç Dizel Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 10W-40, tipik olarak şehir uygulamalarında karşılaşılan zorlu sürüş şartlarında çalışan dizel ve benzinli motorlarda mükemmel yağlama sağlar. Bu ürün, ExxonMobil tarafından geniş yelpazedeki geleneksel hafif ticari araçlarda kullanılan Avrupa, Rusya ve Amerika üretimi motorlarda tavsiye edilir.

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40, uzun motor ömrü sağlamak amacıyla, yüksek oksidasyon direnci, kurum ve aşınma kontrolü, ek olarak mükemmel piston birikinti koruma özelliği ve azaltılmış çamur oluşumu sağlamak için ileri teknoloji baz yağlar ve katkı sistemi ile harmanlanarak tasarlanmıştır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40, modern dizel ve benzinli motorlarda ve aynı zamanda daha eski modellerde en üst düzey motor performansı sağlamak için yüksek performanslı baz yağlar ve üstün dengeli katkı sistemi ile formüle edilmiştir. Sağlayabileceği başlıca faydalar şunlardır:

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Daha yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığı	Çamur birikimi ve tortu oluşumunu azaltmaya, uzun yağ ve motor ömrü sağlamaya yardımcı olur.
Geliştirilmiş aşınma koruması	Uzun parça ve motor ömrü sağlamaya yardımcı olur.
Daha iyi korozyon koruması	Modern dizel motorlarda uzun yağ değişim aralıkları boyunca yatak aşınmalarını azaltmaya yardımcı olur.
Gelişmiş piston birikinti kontrolü	Motoru temiz tutarak bakım masraflarını düşürür, uzun motor ömrü sağlar.
Viskozite artışını, çamur oluşumunu ve filtre basıncını kontrol altında tutmak için gelişmiş kurum kontrolü	Uzun motor ömrü için motor korumasını iyileştirmeye yardımcı olur.
Düşük sıcaklıkta daha iyi pompalanabilme özelliği	Düşük sıcaklık ortamında hızlı ilk çalıştırma ile birlikte aşınmayı azaltır.

Uygulama Alanları

ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:

- Avrupa, Rusya ve Amerika'daki üreticilerin ürettiği doğal emişli ve turbo şarjlı dizel motorlar
- Benzinli motorları da içeren karayolu şartlarında çalışan hafif ticari araç filoları
- API CI-4 veya API SL motor yağı gerektiren GAZ dizel veya benzinli Hafif Ticari Araçlar

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
Cummins CES 20078

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:

Cummins CES 20077

DTFR 15B110

Bu ürün aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir:

AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-6-12

Bu ürün ExxonMobil tarafından aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:

ACEA B2-98 Issue 2

ACEA A2-96 Issue 3

API CG-4

API CF-4

API CF

CUMMINS CES 20072

CUMMINS CES 20071

Bu ürün aşağıdaki endüstri şartnamelerinin gereksinimlerini karşılar veya aşar:

API CI-4

API CH-4

API SL

API SJ

CUMMINS CES 20076

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

ACEA E7

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 10W-40
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,8
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	100

Özellik	
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	154
Sülfatlanmış Kül, %kütle, ASTM D874	1,2
Toplam Baz Sayısı, mgKOH/g, (ASTM D2896)	11,1
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-36
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	210
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,868

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

05-2024

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştiraktan ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved