



Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40

Mobil Industrial , Turkey

Gaz Motoru Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Pegasus™ 605 Ultra özellikle hidrojen sülfür, halojen veya siloksan gibi kirleticiler içeren çöp gazı ile çalışan, modern orta ve yüksek hızlı dört zamanlı motorların yağlanması için tasarlanmış en yeni nesil gaz motoru yağıdır. Formülasyonu, aşınma ve sürtünmeye karşı çok iyi performans sergileyecek şekilde uzatılmış yağ değişim aralığı sağlamak, karbon ve vernik birikintisi oluşumunu kontrol altına almak üzere dikkatli bir şekilde dengelenmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Benzersiz oksidatif kararlılık, nitrasyon direnci ve ısıl kararlılığı yağ ömrünün uzatılmasına, motorların temiz tutulmasına, filtre maliyetlerinin azaltılmasına ve birikinti oluşumuna karşı dayanıklılık sağlanmasına yardımcı olur.
- Çok iyi düzeydeki aşınma önleyici özellikleri, ağır yüklü gaz motorlarında motor parçalarının aşınmalarını ve gömlek çizilmelerini azaltmaya, rodaj koruması sağlamaya yardımcı olur.
- Mükemmel deterjan-dispersan sistemi, üst silindir ve supap grubu parçalarının korunmasını, motorların temiz tutulmasını ve filtre ömrünün uzun olmasını sağlar.
- En uygun düzeye getirilmiş TBN ve rezerv alkaliliği, dört çevrimli motorlarda valf yuvaları ve yüzlerinin korunmasına, buji performansının iyileştirilmesine ve vuruş kaynağı güç kaybının azaltılmasına yardımcı olur.

Uygulama Alanları

- Çöp gazı veya biyogaz gibi TOHCl (Klorür olarak Toplam Organik Halojenler), vb. korozyon maddeleri içeren yakıtla çalışan motorlar
- Orta düzeyde hidrojen sülfür (H₂S) içeren yakıtla çalışan gaz motorları
- Çok düşük yağ tüketimine sahip buji ateşlemeli dört zamanlı gaz motorları
- Düşük küllü gaz motoru yağı gerektiren katalitik konvertörlere sahip orta ve yüksek hızlı dört zamanlı motorlar
- Kükürt veya klorür bileşenleri içeren doğal gazla çalışan pistonlu kompresörler

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
INNIO Waukesha Engine Landfill Gas Applications
MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 2 & 3)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 4A, 4B & 4C)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 6 up to version E)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 2 & 3)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 4A & 4B)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 6 up to version E)

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Gaz Motorları için Motor Yağları (CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (CAT (catalyst) approved)

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

Caterpillar

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 40
Sülfatlanmış Kül, %kütle, ASTM D874	0,6
Yoğunluk @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D1298	0,850
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	268
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	15
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	138
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-21
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	110
Baz Sayısı - Ksilen/Asetik Asit, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)	5,7

(*) ASTM onaylı diğer solventlerin kullanımı farklı sonuçlar doğurabilir.

Sağlık ve GüvenlikBu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

01-2021

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 0 216 468 96 96

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştiraktan ve bağılı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2021 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved