

**Mobil 1™ 10W-60**

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Gelişmiş Tam Sentetik Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil 1, üstün performans ve koruma sağlayan, dünyanın önde gelen sentetik motor yağı markasıdır.

Mobil 1 10W-60 Gelişmiş Tam Sentetik Motor Yağı, 150.000 km'yi dahi aşmış eski araçların özel ihtiyaçları için formüle edilmiştir. Mobil 1 10W-60, yüksek viskoziteli yağı gerektiren yüksek performans ve motor sporları uygulamaları için de uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil 1 10W-60 Gelişmiş Tam Sentetik Motor Yağı, eksiksiz bir şekilde dengelenmiş bir katık sistemi ile desteklenen, ultra yüksek performanslı sentetik baz yağ oluşan özel bir karışım ile formüle edilmiştir. Mobil 1 10W-60, aracınızın uzun ömürlü olması için, kilometresi yüksek motorlarda uzun süreli koruma sağlamaya yetmek üzere tasarlanmıştır.

- Yağ kaçaklarını önlemeye yardımcı olmak için ekstra sızdırmazlık sistemi şartlandırıcıları içerir
- Üstün temizlik sağlar ve mevcut çamuru temizler
- Eski motorlarda ekstra koruma için üstün/mükemmel yağ filmi kalınlığı sağlar
- Yüksek viskozitesi eski motorlarda yağ yanmasını azaltmaya yardımcı olur
- Aşınmış motorları korumaya yardımcı olmak amacıyla daha fazla aşınma önleyici katık içerir
- Mükemmel tam kapsamlı aşınma koruması için yüksek performanslı baz yağlardan oluşur

Uygulama Alanları

Mobil 1 10W-60, eski motorların ihtiyacı olan ekstra korumayı sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Benzinli ve Dizel (Dizel Partikül Filtresiz) motorlular da araçların çoğu için uygundur.

- Eski araçlar
- Hafiften aşırı zorluya hemen tüm çalışma koşulları
- Yarış uygulamaları için ideal ürün

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
VW 501 01
VW 505 00
Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
API CF
MB 229.1
Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4-16

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 10W-60
Yoğunluk, @15 °C, g/cm3, ASTM D4052	0,855
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	234
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/sn, ASTM D445	22,7
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/sn, ASTM D445	156
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-42

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

03-2024

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerle ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu bı bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved