

**Mobil ATF™ 3309**

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Otomatik Şanzıman Yağı

**Ürün Tanımı**

Mobil ATF™ 3309, belirli kayma kontrollü kilitlemeli otomatik şanzımanlarda kullanım için orijinal ekipman üreticisinin teknik özelliklerini karşılayan olağanüstü performanslı bir yağlayıcıdır.

**Özellikleri ve Faydaları**

Mobil ATF 3309'un benzersiz formülü, belirli kayma kontrollü kilitlemeli otomatik şanzımanlarda şanzımanların mükemmel olarak yağlanmasını sağlamıştır. Bu üstün performans, aşağıdakiler de dahil olmak üzere dikkate değer işletme faydalarını beraberinde getirir:

- Sessiz çalışma ve onaylı şanzımanlarda yumuşak vites geçişi için mükemmel yağlama özellikleri
- Tüm normal sıcaklık aralıklarında sorunsuz ve verimli güç iletimi için kontrollü sürtünme özellikleri
- Şanzıman titremesini kontrol etmeye ve mükemmel araç sürüşü sağlamaya yardımcı olur
- Mükemmel aşınma kontrolü sayesinde şanzıman ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- Mükemmel oksitlenme direncine dayanan uzun yağ ömrü
- Yüksek sıcaklıktaki zorlu çalışmalarda aşırı incelleme veya düşük ilk çalıştırma sıcaklıklarında kalınlaşma olmadan yeterli yağlamanın sağlanmasına yardımcı olan mükemmel viskozite kararlılığı (yüksek viskozite indeksi)
- Köpüklenmeye karşı direnç
- Paslanma ve korozyona karşı üstün koruma
- Sentetik kauçuk conta malzemeleri ile uyumluluk

**Kullanım Yerleri**

Mobil ATF 3309, JWS 3309 veya GM 9986195 kalite seviyelerinde yağ gerektiren şanzımanlarda kullanım için önerilir. Toyota T-IV veya T4, T-III veya T3 gerektiren dolum uygulamaları için de tavsiye edilir. Doğru yağ özellikleri için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.

**Şartnameler ve Onaylar**

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:</b> |
| AUDI G-055-025-A2                                                                                  |
| GM 9986195                                                                                         |
| TOYOTA* T-IV                                                                                       |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:</b> |
| FORD WSS-M2C924-A                                                 |

**Özellikler ve Şartnameler**

| Özellik                                          |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Brookfield Viskozite @ -40 °C, mPa.s, ASTM D2983 | 13000 |

| Özellik                                           |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Renk, Görsel                                      | Kırmızı |
| Yoğunluk, @15 °C, g/cm3, ASTM D4052               | 0,852   |
| Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92 | >185    |
| Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/sn, ASTM D445   | 7,1     |
| Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445     | 33      |
| Akma Noktası, °C, ASTM D97                        | < -45   |
| Viskozite İndeksi, ASTM D 2270                    | 181     |

## Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

01-2023

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerli ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu b bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk ExxonMobil iştiraklerine aittir.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved