



Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Ürün Tanımı

Mobil Super 1000 yağ çeşitleri yüksek derecede koruma ve performans sağlamak üzere geliştirilmiş üstün kalite mineral motor yağlarıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 1000 ürünleri endüstri standartlarına göre test edilmiştir ve aracınızın motorunda uygun performans göstereceğine emin olabilirsiniz..

Mobil Super 1000 X1 yağları şunları sağlar:

- Aşınmaya karşı üstün koruma
- Üstün motor temizliği
- Yüksek ısıda üstün derecede koruma

Kullanım Yerleri

Mobil Super 1000 ürünleri neredeyse her tür araçta kullanıma uygun olmak üzere formüle edilmiştir. Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40 yağları aşağıdaki çalışma şartları için uygundur:

- Neredeyse tüm Dizel motor teknolojileri
- Yolcu araçları, SUV'ler, kamyonetler ve minibüsler
- Otobanda seyahat
- Normal Çalışma Şartları

Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40 yağlarını özellikle normal şartlardaki günlük sürüşlerde kullanacağınız araçlarda tavsiye ederiz. Aracınız için tavsiye edilen viskozite derecesi ve spesifikasyonlar için her zaman kullanıcı el kitabınıza başvurunuz.

Spesifikasyonlar ve Onaylar

Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40aşağıdaki imalatçı onaylarına sahiptir.	15W-40
MB 229.1	X
VW 501 01 / 505 00	X

Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40ExxonMobil tarafından aşağıdaki şartları talep eden uygulamalarda kullanımı tavsiye edilir:	15W-40
API CF	X

Tipik Özellikler

Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40	15W-40
Viskozite, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	107
cSt @ 100°C	14.4
Sülfatlanmış Kül, % Ağırlık, ASTM D 874	0.91
Fosfor	0.147
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92	230
Yoğunluk @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.89

Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40	15W-40
Akma Noktası, °C, ASTM D 97	-30

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya İnternet aracılığı ile sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Mobil logosu, Mobil Uçan Atı ve Mobil 1, ExxonMobil Corporation veya bir yan kuruluşunun markalarıdır.

08-2023

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved