



## Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Yüksek Performanslı Motor Yağı

### Ürün Tanımı

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20, Ford'un "Ford WSS-M2C948-B" şartnamesini karşılamak için geliştirilmiştir. Ford WSS-M2C948-B, EcoBoost 1.0L, 3 silindirli motorlar için özel bir şartnamedir. Ford WSS-M2C948-B şartnamesini karşılayan yağ, uygulamalar kısmında belirtildiği gibi birçok Ford benzinli motorları için de kullanılabilir.

### Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20, Yüksek Sıcaklık Kesme Gerilimi (HTHS) viskozitesi 2.9 cP'nin altında bulunan standart küllü motor yağıdır. Bu ürün endüstri standartlarına göre test edilmiştir ve aracınızın motorunda uygun performans göstereceğine emin olabilirsiniz.

### Uygulama Alanları

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20, Ford KA (Model yılı 2009'dan itibaren) ve Ford Focus RS (Model yılı 2004.75) haricindeki tüm Ford benzinli motorlarında kullanılabilir.

Tavsiye edilen viskozite sınıfı ve şartname için kullanıcı kılavuzuna başvurulmalıdır

### Şartnameler ve Onaylar

<b>Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:</b>
API SN
Ford WSS-M2C948-B

### Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 5W-20
Sülfatlanmış Kül, %kütle, ASTM D874	0,8
C, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D1298 <sup>o</sup> Yoğunluk @ 15	0,851
Parlama Noktası, °C, ASTM D92	230
/s, ASTM D445 <sup>2</sup> C, mm <sup>o</sup> Kinematik Viskozite @ 100	7,9
C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445 <sup>o</sup> Kinematik Viskozite @ 40	42,4
Fosfor, % kütle, ASTM D4951	0,08
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-36

## Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

08-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 0 216 468 96 96

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2021 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved