



Mobil Süper 3000 Formula FE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Ürün Tanımı

Mobil Süper 3000 Formula FE 5W-30 üstün koruma ve performans sağlamak üzere tasarlanmış üstün kalite sentetik motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Süper 3000 Formula FE 5W-30 endüstri standartlarına göre test edilmiştir ve aracınızın motorunda uygun performans göstereceğine emin olabilirsiniz.

Başlıca özellikleri ve faydaları şunlardır:

- Mükemmel oksidasyon kararlılığı, motorda tortu ve çamur oluşumunu azaltarak moturun güvenilir çalışmasını sağlar.
- Mükemmel yüksek ve düşük sıcaklık özellikleri, çok çeşitli sürüş koşulları altında güvenilir koruma sağlar.
- Soğuk havalarda üstün motor çalıştırma için geliştirilmiş düşük sıcaklık özelliği.

Kullanım Yerleri

Mobil Süper 3000 Formula FE 5W-30 çeşitli benzinli ve dizel yakıtlı otomobil, kamyonet ve minibüslerde veya üstün kaliteli güvenilir bir ürün kullanmak isteyen herkes tarafından kullanılabilir.

Spesifikasyonlar ve Onaylar

Mobil 3000 Süper 3000 Formula FE 5W-30 aşağıdaki onay ve spesifikasyonları karşılar veya geçer:	
API SL	X
Ford WSS-M2C913-A	X
Ford WSS-M2C913-B	X

Mobil 3000 Süper 3000 Formula FE 5W-30 ExxonMobil tarafından aşağıdaki şartları talep eden uygulamalarda kullanımı tavsiye edilir:	
ILSAC GF-3	X

Tipik Özellikler

Mobil Süper 3000 Formula FE 5W-30	
Viskozite, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	58,6
cSt @ 100°C	10.6
Sülfatlanmış Kül, % Ağırlık, ASTM D 874	1.05
Fosfor	0.1
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92	225
Yoğunluk @ 15°C, kg/l, ASTM D4052 4052	0.85
Akma Noktası, °C, ASTM D 97	-51

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan

sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya İnternet aracılığı ile sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Mobil logosu ve Mobil Uçan Atı, ExxonMobil Corporation veya bir yan kuruluşunun markalarıdır.

09-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved