



Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Tam Sentetik Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 3000 motor yağı serisi ürünleri sentetiktir ve üstün koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30, hem dizel hem de benzinli binek otomobiller, hafif ticari araçlar ve kamyonetlerde bulunan egzoz emisyon azaltma sistemlerinde verimliliği korumak ve uzun ömür sağlamak amacıyla tasarlanmış, yüksek performanslı, düşük küllü motor yağıdır.

Bu ürün ACEA C2 şartnamesinin karşılanması veya aşması istenen Peugeot, Citroen araçlarında ve geniş yelpazedeki Avrupa menşeli otomobiller ve hafif iş ticari araçlarda kullanım için tavsiye edilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30, yüksek ve düşük sıcaklıklarda mükemmel aşınma koruması ve üstün motor temizliği sağlar.

Önemli Özellikleri ve Faydaları

- Düşük kül, düşük fosfor ve düşük kükürt formülasyonu hem dizel hem de benzinli motorlarda emisyon azaltma sistemlerinde uzun ömür sağlamaya ve verimliliği korumaya yardımcı olur.
- Dizel partikül filtreleri ve katalitik konvertörler ile uyumludur.
- Yakıt ekonomisine yardımcı olur (ACEA C2 uyarınca)
- Hızlı motor ve elektrik sistemi koruması için güvenli soğuk havada çalıştırma sağlayan mükemmel düşük sıcaklık performansı.
- Yüksek performanslı aşınma koruması.
- Uzun ve temiz motor ömrü sağlamak için birikintileri ve çamur oluşumunu azaltan aktif temizlik maddeleri.

Uygulama Alanları

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30, özellikle en yeni binek otomobiller, SUV'ler (spor arazi araçları) ve hafif kamyonetlerde bulunan yüksek performanslı benzinli, ortak rampalı turbo dizel enjeksiyonlu ve diğer dizel motorlar başta olmak üzere çeşitli modern otomotiv motorları için tavsiye edilmektedir.

- Peugeot-Citroen marka binek araçlar ve hafif ticari araçlar veya kamyonetler.
- Iveco veya Fiat kamyonetler gibi ACEA C2 gerektiren binek araçlar ve hafif ticari araçlar veya kamyonetler.
- Dizel partikül filtreli (DPF) ve katalitik konvertörlü benzinli ve dizel araçlar
- Normal ve zaman zaman zorlu işletme şartlarında çalışan araçlar (şehir içi sürüş şartları dahil olmak üzere)

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz. Üretici tarafından özellikle onaylanmadıkça bu ürün, 2 zamanlı motorlar veya havacılık motorlarında önerilmez.

Spesifikasyonlar ve Onaylar

| |
|---|
| Bu ürün aşağıdaki imalatçı onaylarına sahiptir: |
| Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290 |
| Bu ürün, aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir: |
| API CF |
| Bu ürün, aşağıdaki spesifikasyonları karşılar veya geçer: |
| ACEA C2 |

Özellikler ve Şartnameler

| Özellik | |
|---|-----------|
| Sınıf | SAE 5W-30 |
| Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D4052 | 0,85 |
| Parlama Noktası, °C, ASTM D92 | 226 |
| Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 10,5 |
| Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 60 |
| Fosfor, % kütle, ASTM D4951 | 0,08 |
| Akma Noktası, °C, ASTM D97 | -39 |
| Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874 | 0,7 |

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

12-2021

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved