



Mobil Delvac[™] Super 1300 5W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

高效能柴油发动机润滑油

产品简介

Mobil Delvac[™] Super 1300 5W-40 是一款高效能柴油发动机润滑油, 可为在公路与非公路严苛应用条件下运行的柴油发动机提供有资质的发动机保护。埃克森美孚推荐将本产品用于各种重型设备和操作环境, 如货车运输、采矿业、建筑、采石和农业等行业。

特性和效益

Mobil Delvac[™] Super 1300 5W-40 由高效能基础油和平衡添加剂调配而成, 可帮助柴油发动机发挥高性能。主要效益包括:

特性	优势及潜在效益
热稳定性和氧化安定性	控制油泥堆积和沉积物形成
总碱值储备	控制沉积物
卓越的抗剪切稳定性	有助于降低机油消耗量和防止磨损
优异的清净/分散性	保持发动机洁净并帮助延长发动机使用寿命
优良的零部件兼容性	帮助衬垫和密封件使用寿命更长

应用范围

埃克森美孚推荐将其用于:

- 自然吸气和涡轮增压柴油动力设备
- 公路轻负荷及重负荷货车
- 非公路用行业, 包括建筑业、采矿业、采石业和农业

规范与认可

推荐将本产品用于需要符合以下规范的应用:
API(美国石油协会)CG-4

特性与规范

特性	
等级	SAE 5W-40
40°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	82

特性	
100°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	13.5
15°C 时的密度, g/ml, ASTM D4052	0.856
倾点, °C, ASTM D97	-42
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	222
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	11
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	1.3

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (SDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

11-2022

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。此处包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构。他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved