



## Mobil Delvac™ Advanced City Logistics 15W-40(美孚®黑霸王®城市之星CH-4 15W-40)

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

高性能柴油发动机油

### 产品简介

Mobil Delvac™ Advanced City Logistics 15W-40(美孚®黑霸王®城市之星CH-4 15W-40)是高性能柴油发动机油, 应用于频繁起停的城市内或城市间公路行驶的柴油发动机车辆, 可提供强效的引擎保护。埃克森美孚建议 Mobil Delvac™ Advanced City Logistics 15W-40(美孚®黑霸王®城市之星CH-4 15W-40)用于广泛的新型商用车, 如轻卡及面包车等。

### 特性与优点

Mobil Delvac™ Advanced City Logistics 15W-40(美孚®黑霸王®城市之星CH-4 15W-40)中的先进技术, 可在现代柴油发动机和较老型号发动机中实现卓越的性能。其关键优点包括:

特性	优点及潜在效益
热稳定性与氧化稳定性	控制油泥积聚和沉积物
TBN 储备	沉积控制
良好的剪切稳定性	减少耗油量, 提高抗磨损保护
卓越的清净/分散性	清洁发动机及帮助延长其使用寿命

### 应用范围

埃克森美孚推荐其用于:

- 中国、欧洲、日本和美国制造商生产的自然吸气及涡轮增压柴油设备
- 满足 GB IV 排放标准、未装备用作后续处理之柴油颗粒过滤器 (DPF) 的商用柴油发动机

### 规格与认可

Mobil Delvac™ Advanced City Logistics 15W-40(美孚®黑霸王®城市之星CH-4 15W-40)满足或超越以下行业规格的要求:
API CH-4
埃克森美孚推荐 Mobil Delvac™ Advanced City Logistics 15W-40(美孚®黑霸王®城市之星CH-4 15W-40)用于以下质量级别:
API CG-4/CF-4/CF/SJ
ACEA E2

### 典型性质

SAE等级	15W-40
-------	--------

SAE等級	15W-40
粘度, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	108
cSt @ 100°C	14.7
粘度指数, ASTM D 2270	140
硫酸盐灰分, wt%, ASTM D 874	1
总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896	9
倾点, °C, ASTM D 97	-27
闪点, °C, ASTM D92	227
密度 @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88

## 健康与安全

根据现有资料显示, 本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境。

美孚<sup>™</sup>标志、飞马设计、美孚黑霸王<sup>™</sup>、Mobil Delvac<sup>™</sup> (以及任何其它商标) 都是埃克森美孚公司或其子公司之一的商标。

09-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd  
17th Floor, Metro Tower  
30 Tian Yao Qiao Road  
Shanghai 2000030  
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。此处包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询

[www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构。他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

Energy lives here<sup>™</sup>

ExxonMobil



© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved