



## 美孚黑霸王™工程机械专用发动机油 CK-4 15W-40 (Mobil Delvac™ HDEO 15W-40 V1)

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

合成技术

### 产品简介

美孚黑霸王™工程机械专用发动机油 CK-4 15W-40 用于满足中国 IV 非公路尾气排放标准出台后的发动机的需求, 并为发动机提供有效保护。

### 特性和效益

- 合成技术
- 适用于中国 IV1 非公路排放标准和 DPF 保护 2
- 更长的ODI
- 燃油经济性

1 有关润滑要求和 ODI 的具体信息, 请参阅 OEM 的维修指南手册。

2 适用于美孚黑霸王发动机润滑油 CK-4

### 应用

埃克森美孚推荐其用于:

- 重型柴油发动机, 包括中国非公路应用专用的低排放设备

### 规格与认可

本产品已获得以下认可:
Cummins(康明斯)CES 20081
Cummins(康明斯)CES 20086

本产品符合或超越以下要求:
API(美国石油协会)CK-4

### 特性和规范

特性	
粘度等级	SAE 15W-40
倾点, °C, ASTM D97	-27
闪点, COC, °C, ASTM D92	225
硫酸盐灰分, 质量%, ASTM D874	1.0
总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896	10
运动粘度 @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	112
比重, 15.6°C/15.6°C, ASTM D4052	0.875

特性	
运动粘度 @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	14.2

## 健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>  
除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

06-2024

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved