



## Mobiltrans MBT 75W-90 (美孚合成传动油 MBT 75W-90)

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

性能卓越的变速箱润滑油

### 产品简介

美孚合成传动油 MBT 75W-90 是粘度为 SAE 75W-90的全合成手动变速箱油美孚合成传动油 MBT 75W-90 具备良好的粘度/温度特性。

### 特性与优点

美孚合成传动油 MBT 75W-90 由合成基础油和先进的添加剂系统配方调配而成, 提供良好的热稳定性和抗磨性能。与传统变速箱油相比, 美孚合成传动油 MBT 75W-90 能够在变速箱内保持较低的温度。如果不要求 API GL-5, 我们推荐大部分手动变速箱、差速器和中等负荷双曲面差速器使用该产品。美孚合成传动油 MBT 75W-90 适合于润滑油处于高温和全负荷的运行的变速箱(齿轮箱)。

### 应用范围

美孚合成传动油 MBT 75W-90 已被Mercedes-Benz 规范MB 235.11批准使用于所有Actros 手动变速, 使用, 包括带有分动箱的变速器。

### 规格与认可

<b>本产品已获得以下制造商认可:</b>
MB-Approval 235.11

### 典型性质

<b>Mobiltrans MBT</b>	
SAE 粘度级别	SAE 75W-90
粘度, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	96.3
cSt @ 100°C	14.7
布氏粘度 -40 °C, cP 最高	59000
倾点, °C, ASTM D 97	-45
闪点, °C, ASTM D 92, 最低	179
粘度指数, ASTM D 2270	159

### 健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

08-2020

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower  
30 Tian Yao Qiao Road  
Shanghai 2000030  
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved