



Mobilube GX-A 80W

Mobil Commercial Vehicle Lube, 中国

汽车齿轮润滑油

产品简介

Mobilube GX-A 80W (美孚车用齿轮油 GX-A 80W) 是一种汽车齿轮润滑油, 由高品质基础油和先进添加剂系统调配而成。本润滑油是专门为商用车变速箱、后桥和终传动齿轮箱设计的, 可提供抗磨损与抗划伤保护。埃克森美孚推荐本产品用于需要 MB-Approval 235.1 和 API GL-4 服务的梅赛德斯-奔驰应用。

特性与优点

今天的动力传动应用对润滑油提出了更高的品质要求。更高的速度、更高的扭矩和更高的负载需要改进的配方, 以实现较长的设备寿命及优化的运营成本。为实现更长的换油周期, 额外要求齿轮润滑油需具备基础油和添加剂的有效配方。Mobilube GX-A 80W (美孚车用齿轮油 GX-A 80W) 可以满足这些要求。其主要效益包括:

特性	优点及潜在效益
良好的热稳定性及良好的抗高温氧化性	较少的沉积物, 更长的齿轮和轴承使用寿命 更长的密封寿命
卓越的防锈与抗腐蚀保护	更长的部件使用寿命
良好的低温润滑性能	减少启动磨损及容易启动
与典型汽车密封件和垫片兼容	减少泄漏和污染

应用范围

埃克森美孚推荐其用于:

- 需要 API GL-4 级别性能的手动变速箱和驱动桥
- 乘用车、公路轻型和重型卡车及商用车
- 非公路行业包括: 建筑业、采石业和农业
- 其它工业、商业和汽车应用包括在中等至严苛环境下操作的准双曲面齿轮

规格与认可

Mobilube GX-A 80W (美孚车用齿轮油 GX-A 80W) 满足或超越以下行业和制造商规格的要求:	
RBAS TE-ML 08	X
Mobilube GX-A 80W (美孚车用齿轮油 GX-A 80W) 获得以下制造商批准:	
MB-Approval 235.1	X
ZF TE-ML 17A	X

Mobilube GX-A 80W (美孚车用齿轮油 GX-A 80W) 适用于有以下要求的应用:	
API GL-4	X
MAN 341 Typ Z1	X

规格与认可

Mobilube GX-A 80W	
SAE等级	80W
粘度, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	76
cSt @ 100°C	10.0
粘度指数, ASTM D 2270	104
倾点, °C, ASTM D 97	-30
闪点, °C, ASTM D92	216
密度 @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.89

健康与安全

根据现有资料显示, 本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境。

美孚标志、飞马设计以及 Mobilube GX 都是埃克森美孚或其子公司之一的商标。

09-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。此处包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构。他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved