



Mobilux™ EP 2–WR (美孚力士™2 – 耐水润滑脂)

Mobil Grease , 中国

润滑脂

产品简介

美孚力士™ 2 – 耐水润滑脂是一款锂基润滑脂, 专为需要防水性能的应用而设计。产品具有出色的抗水冲洗和水喷淋性能, 因此尤为适合经常处于潮湿环境的建议作业温度范围为 -20°C 到 120°C。产品达到 NLGI 2 级, 基础油粘度为 ISO VG 220。

特性和效益

美孚力士™ 2 – 耐水润滑脂 具备以下特性和潜在效益:

特性	优势及潜在效益
良好的抗水冲刷和喷淋能力	即使在最严苛的进水条件下, 也能帮助确保良好的润滑和保护
高附着力和凝聚结构	卓越的润滑脂粘性, 有助于减少泄漏、延长补脂周期, 从而减少维护需求

应用范围

美孚力士™ 2 – 耐水润滑脂 推荐用于 -20°C 至 120°C 温度范围内的机械密封和润滑, 以及各种机械设备的滚动和滑动轴承及其他摩擦部件的润滑。

特性与规范

特性	
等级	NLGI 2
稠剂类型	锂基
有效锥入度, 60X, 0.1mm, GB/T 269	280
滴点, °C, GB/T 3498	190
水喷淋, 流失, 质量百分比, SH/T 0643	25
外观, 目测	棕色且顺滑
基础油粘度, 40°C, mm²/s, GB/T 265	220
水冲洗, 79°C 时的损耗, 质量百分比, SH/T 0109	4

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (SDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

05-2022
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000
<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com. 埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚". 本文件并不取代当地公司的独立性. 当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

