



美孚™ ATF 8LV

Mobil Passenger Vehicle Lube , 中国

自动变速箱油

产品简介

美孚™自动变速箱油 ATF 8LV 是一款高端的全合成润滑油，可用于各种北美、欧洲和亚洲车型配备的6-8速自动变速箱。

特性和效益

- 卓越的氧化稳定性以及良好的弹性材料兼容性，保持长效稳定的油品质量，帮助延长变速箱的使用寿命。
- 卓越的抗腐蚀性能，为变速箱提供防锈防腐保护以及对焊接配件的特殊保护。
- 卓越的低温流动性能，易于启动，同时在高温下可保持理想黏度。
- 优异的润滑特性，有助于变速箱运行更安静、换挡更平稳，同时得到良好的抗磨保护。
- 低黏度润滑油品带来更好的燃油经济性\*。\*相比于同品牌的高黏度产品

应用范围

美孚™自动变速箱油 ATF 8LV 是一款高端的全合成自动变速箱油，它可符合广泛的6-8速自动变速箱设计需求。 但不建议在无级变速箱 (CVT) 或双离合变速箱中使用。

良好的车辆维护要求定期检查自动变速箱中的液位是否正常，并按照制造商的建议定期排空和更换。部分制造商建议在恶劣的驾驶条件下缩短换油周期，例如在拥堵、炎热天气或者拉拖车的情况。

美孚™自动变速箱油 ATF 8LV 可用于要求 Dexron VI, Mercon LV, JASO 1A LV 等规格的自动变速箱保养。

美孚 ATF 8LV 用于各种变速箱。以下是根据各类测试结果表明的产品可适用的车辆。 需要说明的是，各车辆制造商未评估或批准这些应用中，除非在规格和批注中注明。

美孚自动变速箱 8LV 适用于许多乘用车，包括：

- 宝马
  - 宝马 83 22 0 142516 宝马 8322 0 397 114 宝马 83 22 2 152 426 宝马 83 22 2 289 720 宝马 ATF 3+ 宝马 83 22 2 305 397(宝马 ATF 3)
- 福特
- 通用
- 本田
  - 本田 ATF DW-1 本田 Type 2.0 本田 Type 3.0
- 现代
  - 现代 SP-IV
- 捷豹
  - 捷豹 Fluid 8432 捷豹 Fluid JDE 26444
- 日产
  - 日产 Matic S、日产 Matic W
- 丰田
  - WS 应用
- 大众
  - TF52162/ TL 52540-B
- ZF

- TE-ML 11 (6 速)
- TD- ML 11 (8 速和 9 速)

本产品符合或超过以下要求：

JASO 1-A-LV-15

规范与认可

|                                |
|--------------------------------|
| 推荐将本产品用于需要符合以下规范的应用：           |
| 宝马 83 22 0 142 516             |
| 宝马 83 22 0 397 114             |
| 宝马 83 22 2 152 426             |
| 宝马 83 22 2 289 720 (宝马 ATF 3+) |
| 宝马 83 22 2 305 397 (宝马 ATF 3)  |
| 福特 Mercon LV                   |
| 通用 Dexron VI                   |
| 本田 ATF DW-1                    |
| 本田 Type 2.0                    |
| 本田 Type 3.0                    |
| 现代 SP-IV                       |
| 捷豹 Fluid 8432                  |
| 捷豹 Fluid JDE 26444             |
| 日产 Matic S                     |
| 日产 Matic W                     |
| 丰田 WS                          |
| 大众 TL 52162                    |
| 大众 TL 52540-B                  |
| 采埃孚 TE-ML 11 (6 速)             |
| 采埃孚 TE-ML 11 (8 和 9 速)         |

|                |
|----------------|
| 本产品符合或超过以下要求：  |
| JASO 1-A-LV-15 |

特性与规范

| 特性                              |       |
|---------------------------------|-------|
| 颜色, 目视                          | 琥珀色   |
| 闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92    | 204   |
| -40°C 时的布氏黏度, mPa.s, ASTM D2983 | 11200 |
| 100°C 时的运动黏度, cSt, ASTM D445    | 6.1   |

| 特性                           |       |
|------------------------------|-------|
| 15°C 时的密度, g/cm³, ASTM D4052 | 0.849 |
| 倾点, °C, ASTM D5950           | -45   |
| 40°C 时的运动黏度, cSt, ASTM D445  | 30    |

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取 : <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>  
除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

01-2024  
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd  
17th Floor, Metro Tower  
30 Tian Yao Qiao Road  
Shanghai 2000030  
China

+86 21 24076000  
<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品1  
此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询[www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".  
本文件并不取代当地公司的独立性.  
当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved