



## 美孚速霸™ 3000 X2 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

优质全合成乘用车发动机润滑油

### 產品說明

Mobil Super 3000 系列潤滑油是一款超優質合成引擎機油，旨在提供出眾防護和出色性能。

### 特性與效益

Mobil Super 3000 系列產品經業界認可，讓您安心享受令人滿意的汽車性能。

Mobil Super 3000 X2 具備以下特點：

- 卓越的抗磨損保護
- 優異的引擎清潔性能
- 出色的高溫防護性能
- 出色的低溫防護性能

### 應用範圍

Mobil Super 3000 系列產品採用特殊配方，能夠為您提供超越傳統機油或半合成機油的卓越防護。Mobil Super 3000 尤其適合經常遇到嚴苛條件的應用環境，  
應對引擎頻繁承受高強度壓力所導致的損壞：

- 配備幾乎所有引擎技術
- 適用於汽油和柴油
- 客車、SUV、輕型貨車和客貨車
- 公路巡航和時開時停的市區駕駛
- 一般至經常嚴苛的運行條件
- 渦輪增壓器和直接噴射引擎
- 高效能引擎

請務必參閱您的車主手冊以查看車輛建議使用的機油黏度等級與規格。

### 規格與認證

#### 本產品已獲得下列認證：

MB-Approval 229.3

RENAULT RN0710

RENAULT RN0700

**建議將本產品用於設有以下要求的應用範圍：**

API CF

GM-LL-B-025

**本產品符合或超過以下要求：**

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

**屬性和規格**

屬性	
等級	SAE 5W-40
硫酸灰分, 質量%, ASTM D874	1
15°C 條件下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.86
閃火點, 克利夫蘭開口杯, °C, ASTM D92	232
100°C 條件下的運動黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	14
40°C 條件下的運動黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	83
流動點, °C, ASTM D97	-42

**健康和安全**

如需了解本產品的健康與安全建議, 請參閱物質安全資料表 (SDS): <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行說明外, 此處所使用的所有商標均為埃克森美孚公司或其某一關聯公司的商標或註冊商標。

12-2023

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由通常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。產品在通常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動, 並不影響產品性能。處包含的信息可能未經通知而作出變更。並不是所有的產品都會在當地出售。更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢[www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)。埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負責任。

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved