



美孚 DCT 油品

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

湿式双离合变速箱油

产品简介

美孚™湿式双离合变速箱油 DCTF 是一款高端的全合成润滑油, 可用于各种北美、欧洲和亚洲车型配备的湿式双离合变速箱的保养。

特性和效益

- 广泛适用于多车型湿式双离合变速箱。
- 卓越的氧化稳定性以及抗化学降解性能, 保持长效稳定的油品质量, 帮助延长变速箱的使用寿命。
- 出色的润滑特性, 有助于提升离合器耐磨性、使换挡更平稳, 同时得到卓越的抗磨保护。
- 卓越的黏度稳定性, 有助于确保充分润滑, 高温下均保持理想黏度。
- 可靠的防锈保护以及抗腐蚀性。
- 出色的密封性能, 有助于防止液体泄漏及其引起的部件故障。

应用范围

美孚™湿式双离合变速箱油 DCTF 是高端的全合成变速箱油, 它可符合广泛的湿式双离合变速箱设计需求。但不建议在自动变速箱 (AT) 或无级变速箱 (CVT) 中使用。

良好的车辆维护要求定期检查自动变速箱中的液位是否正常, 并按照制造商的建议定期排空和更换。部分制造商建议在恶劣的驾驶条件下缩短换油周期, 例如在交通拥堵、炎热天气或者拉拖车的情况。

美孚™湿式双离合变速箱油 DCTF 适用于奥迪、大众、福特、沃尔沃等品牌车型配备的湿式双离合变速箱的保养。

美孚 DCTF 适用于各种变速箱。以下是根据各类测试结果表明的产品可适用的车辆。需要说明的是, 各车辆制造商未评估或批准这些应用中, 除非在规格和批准部分中注明。

美孚™湿式双离合变速箱油 DCTF 适用于许多乘用车, 包括:

- 奥迪
- 宝马
- 雪铁龙
- 福特/格特拉克
- 三菱
- 标致
- 保时捷 (ZF 变速箱)
- 斯柯达
- 沃尔沃
- 大众

规范与认可

推荐将本产品用于需要符合以下规范的应用：
奥迪 TL 52182
奥迪 TL 52529
宝马 83 22 0 440 214
宝马 83 22 2 147 477
宝马 83 22 2 148 578
宝马 83 22 2 148 579
福特 WSS-M2C936-A
三菱 SSTF-I
保时捷 999.917.080.00
标致雪铁龙 9734.S2
沃尔沃 1161838
沃尔沃 1161839
大众 TL 52182
大众 TL 52529

特性与规范

特性	
40°C 时的运动黏度, cSt, ASTM D445	36
倾点, °C, ASTM D5950	-48
15°C 时的密度, g/cm³, ASTM D4052	0.853
100°C 时的运动黏度, cSt, ASTM D445	7.1
-40°C 时的布氏黏度, mPa.s, ASTM D2983	14000
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	204
颜色, 目视	浅琥珀色

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取 :<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

01-2024
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000
<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影

响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved