



Mobil Multipurpose ATF (美孚多用途自动排档油)

Mobil Passenger Vehicle Lube , 中国

高效自动排档油

产品介绍

Mobil Multipurpose ATF(美孚多用途自动排档油)是一种高性能的自动排档油, 它可满足许多北美设计车型的服务用油要求。Mobil Multipurpose ATF(美孚多用途自动排档油) 提供可靠的性能, 包括平稳和连续的全天候换档和对变速器部件的全面润滑保护。使用 Mobil Multipurpose ATF(美孚多用途自动排档油)可提供长期可靠的变速箱寿命和平稳的驾驶体验。

特性和效益

Mobil Multipurpose ATF(美孚多用途自动排档油)系由精选的高质量基础油和先进添加剂精密调配而成, 添加剂包括特种摩擦改进剂和润滑剂。该产品在换档期间车辆皮带和离合器被激活时控制从全油膜到薄油膜润滑的转换。Mobil Multipurpose ATF(美孚多用途自动排档油)可在广泛的驾驶条件、温度和变速下保持连续一致的平顺换档。Mobil Multipurpose ATF(美孚多用途自动排档油)还提供多数车型所需的氧化稳定性, 以满足严格的保修规定。其关键特性与效益包括:

- 卓越的热稳定性和氧化稳定性保持长期及连续的变速性能
- 摩擦改进剂可提高变速效率和换档性能
- 良好的油膜强度和抗磨损性, 降低磨损程度并帮助延长变速器寿命
- 卓越的低温性能, 易于启动, 并改善低温环境下的润滑性能
- 有效的泡沫控制, 可实现连续的换档性能, 并在严苛环境下减少流体损失
- 与多种通用密封材料相容, 有助于控制泄漏
- 满足多种车型的要求, 增强用户信心

规格与批准

Mobil Multipurpose ATF (美孚多用途自动排档油)获得以下制造商批准:
Allison TES-389

Mobil Multipurpose ATF (美孚多用途自动排档油)适用于需要 满足以下规格要求的应用:
通用 Dexron III H
福特 Mercon
Allison C-4

典型性质

Mobil Multipurpose ATF (美孚多用途自动排档油)	
粘度, ASTM D 445	
cSt @ 40 °C	32
cSt @ 100 °C	7.0
布氏粘度, ASTM D2983	
-cP@ -40 °C	16,200
粘度指数, ASTM D 2270	176

Mobil Multipurpose ATF (美孚多用途自动排档油)	
倾点, °C, ASTM D 97	-51
闪点, °C, ASTM D 92	182
密度 @ 15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.860
颜色	Red

健康与安全

根据现有数据显示, 在本产品的使用过程中, 不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 注意保护环境。

美孚标识、飞马设计、ATF 都是埃克森美孚公司或其子公司之一的商标。

08-2022
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000
<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

ESSO

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved