



Mobil™ Formula X2 5W-40 (美孚™广汇汽车服务用油 5W-40 全合成发动机油)

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

优质全合成乘用车发动机油

产品简介

美孚广汇汽车服务用油 5W-40 全合成发动机油是一种极其优质的合成发动机油，旨在提供卓越保护和性能。

特性和效益

美孚广汇汽车服务用油 5W-40 全合成发动机油获得行业认可，确保车辆发挥卓越性能。

美孚广汇汽车服务用油 5W-40 全合成发动机油提供：

- 卓越的抗磨损保护
- 出色的发动机清净性能
- 杰出的高温保护
- 杰出的低温保护

应用

美孚广汇汽车服务用油 5W-40 全合成发动机油采用专门配方，为您提供超越传统或半合成机油的可靠保护。如果您经常遇到要求严苛的应用，我们强烈推荐您选用美孚广汇汽车服务用油 5W-40 全合成发动机油，该产品可帮助防止因发动机经常处于高应力而造成的损坏：

- 几乎所有的发动机
- 汽油和柴油
- 乘用车、SUV、轻型卡车和货车
- 高速公路巡航以及停停走走的市内行驶
- 正常及时常严苛的行车条件
- 涡轮增压器和直接喷射发动机
- 高性能发动机

请始终参考车主手册，以查看适用特定车辆的建议粘度等级和规格。

规范和认可

美孚广汇汽车服务用油5W-40全合成发动机油满足或超过以下要求：

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

本产品已获得以下制造商认可：

VW 505 00

本产品已获得以下制造商认可：

VW 502 00

MB-Approval 229.3

PORSCHE A40

RENAULT RN0710

RENAULT RN0700

埃克森美孚推荐将本产品用于需要符合以下规范的应用领域：

API CF

OPEL GM-LL-B-025

本产品满足或超过以下要求：

API SN

API SM

API SL

API SJ

特性和规范

特性	
等级	SAE 5W-40
40°C 时的运动粘度, mm ² /s, ASTM D445	85
100°C 时的运动粘度, mm ² /s, ASTM D445	14.2
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	1.0
HTHS 粘度, 150°C 1x10 (6) sec (-1), cP, CEC L-36-A-97	3.7
倾点, °C, ASTM D97	-42
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	222
15°C 时的密度, g/ml, ASTM D4052	0.860

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

01-2020

21.03.2023

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved