



Mobil Super™ Conventional 5W-30 (美孚速霸™高性能发动机油 5W-30)

Mobil Passenger Vehicle Lube , 中国

汽车发动机油

产品简介

美孚速霸™高性能发动机油 5W-30 是一款高性能汽油发动机油，具有可靠的发动机保护和清洁性能。

特性和效益

- 有助于减少发动机磨损和腐蚀
- 有助于保持发动机清洁
- 多级发动机油，即使在低温下也能轻松启动
- 良好的高温特性

应用

美孚速霸™高性能发动机油 5W-30 推荐用于广泛的应用和操作条件中。适用于使用汽油、压缩天然气或液化天然气的乘用车应用。

规范和认可

本产品满足甚至超越以下要求：
APISM
APISN

特性和规范

特性	
等级	SAE 5W-30
粘度指数, ASTM D2270	151
150°C时的高温高剪切粘度, $1 \times 10^6 \text{ sec}^{-1}$, mPa.s, ASTM D4683	3.1
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	223
15°C时的密度, kg/l, ASTM D4052	0.860
倾点, °C, ASTM D97	-36
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	0.8
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	7

特性	
微型旋转式粘度计, 表观粘度, -35 °C, mPa.s, ASTM D4684	15500
100°C时的运动粘度, mm ² /s, ASTM D445	10.1
40°C时的运动粘度, mm ² /s, ASTM D445	62

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

10-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved