



## MOBIL SYNTHETIC 5W-30 (MT80)

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

全合成发动机润滑油

### 产品简介

Mobil Synthetic 5W-30 (MT80) 是一款全合成发动机润滑油, 符合 API SP 等级, 让您在几乎任何路况下都能放心行驶。

### 特性和优点

符合 API SP 等级

在低温条件下具有良好的流动性, 即使是寒冷天气, 也能轻松平稳地启动

在高温条件下保护发动机, 还能保持发动机清洁

能够控制灰分, 符合国六标准。

### 应用范围

Mobil Synthetic 5W-30 (MT80) 适用于机油黏度要求为 5W-30 的汽油驱动车辆。

### 规格和认可

#### 本产品满足或超越以下要求:

API(美国石油协会)SP

ILSAC GF-6A

### 特性与规范

特性	
粘度等级	SAE 5W-30
硫酸盐灰分, 重量百分比, ASTM D874	0.8
微型旋转式黏度计, 表观黏度, -35°C, mPa.s, ASTM D4684	13800
150°C 时的高温高剪切黏度, $1 \times 10^6 \text{ sec}^{-1}$ , mPa.s, ASTM D4683	3.1
40°C 时的运动黏度, $\text{mm}^2/\text{s}$ , ASTM D445	64
100°C 时的运动黏度, $\text{mm}^2/\text{s}$ , ASTM D445	10.7
15.6°C 时的密度, g/ml, ASTM D4052	0.857
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	8.5
黏度指数, ASTM D2270	158

特性	
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	228
倾点, °C, ASTM D97	-36

## 健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (SDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

10-2022

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved