



## Mobil™ full Syn (MT 60) 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

全合成发动机润滑油

### 产品介绍

Mobil™ full Syn (MT 60) 5W-30 是一款汽油发动机润滑油, 具备发动机保护和清洁性能。Mobil™ full Syn (MT 60) 5W-30 适用于广泛的应用和运行环境。

### 特性和优点

- 有助于减少发动机磨损和腐蚀
- 有助于保持发动机清洁
- 多级发动机油, 即使在低温下也能轻松启动
- 良好的高温特性

### 应用范围

Mobil™ full Syn (MT 60) 5W-30 采用专门配方, 为您提供超越传统机油的可靠发动机保护。特别推荐在以下车型和条件下使用此润滑油:

- 乘用车、SUV
- 高速公路巡航行驶
- 正常及偶尔严苛的运行环境
- 停停走走的城市驾驶

### 技术规格

#### 本产品满足或超越以下要求:

API(美国石油协会)SM

API(美国石油协会)SN

### 特性与规范

特性	
黏度等级	SAE 5W-30
150°C 时的高温高剪切黏度, $1 \times 10^6 \text{ sec}^{-1}$ , mPa.s, ASTM D4683	3.06
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	223
40°C 时的运动黏度, $\text{mm}^2/\text{s}$ , ASTM D445	62
100°C 时的运动黏度, $\text{mm}^2/\text{s}$ , ASTM D445	10.1

特性	
微型旋转式黏度计, 表观黏度, -35°C, mPa.s, ASTM D4684	15500
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	6.8
15°C 时的密度, kg/l, ASTM D4052	0.86
倾点, °C, ASTM D97	-36
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	0.78
黏度指数, ASTM D2270	151

## 健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>  
除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

01-2024

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd  
17th Floor, Metro Tower  
30 Tian Yao Qiao Road  
Shanghai 2000030  
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved