



Mobil Delvac Legend™ 20W-50 Standard Defense

Mobil Commercial Vehicle Lube , Hong Kong

高性能柴油引擎機油

產品說明

Mobil Delvac Legend™ 20W-50 Standard Defense 是一款高性能重型引擎機油，可為在公路及非公路嚴苛應用環境中運行的柴油引擎提供可靠的保護。埃克森美孚推薦將 Mobil Delvac Legend 20W-50 Standard Defense 用於貨車運輸業、建築業和農業中的各種重型應用及操作環境。本產品亦適用於汽油引擎。

本產品與 Mobil Delvac Super 20W-50 完全兼容，且可用作同類產品的替代品。

特性與效益

主要效益包括：

特性	優勢和潛在效益
熱穩定性及氧化穩定性	控制油泥積聚和積垢
出色的去污/分散特性	令引擎更乾淨而且壽命更長
長效的剪切穩定性	有助減少油耗和磨損

應用範圍

埃克森美孚推薦將本產品用於：

- 各大柴油引擎製造商生產的柴油動力設備。
- 公路用輕型及重型貨車。
- 非公路用行業車輛，包括貨車運輸業、建築業、採石業和農業。
- 柴油/汽油引擎混合車隊。

規格與認證

建議將本產品用於設有以下要求的應用範圍：
API CF-4
API SF
API SG

屬性和規格

屬性	
等級	SAE 20W-50
總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896	9.1

屬性	
流動點, °C, ASTM D97	-27
40°C 條件下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	162
100°C 條件下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	18.2
閃火點, 克利夫蘭開口杯, °C, ASTM D92	241
15°C 條件下的密度, g/ml, ASTM D1298	0.88
硫酸灰分, 質量%, ASTM D874	1

健康和安全

如需了解本產品的健康與安全建議，請參閱物質安全資料表 (SDS): <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有說明，否則此處使用的所有商標均為埃克森美孚公司或其子公司的商標或註冊商標。

11-2022
ExxonMobil Hong Kong
22nd Floor, Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong

+852 3197 8888
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved