



Mobil Brake Fluid DOT 4 (美孚 Brake Fluid DOT 4)

Mobil Passenger Vehicle Lube , Hong Kong

優異性能液壓剎車油

產品簡介

美孚 Brake Fluid DOT 4 典型性質依剎車油廠家不同有所變化。

特性及其效益

美孚 Brake Fluid DOT 4 基於聚乙二醇脂技術，在現代和老式自動與商用車上提供高水準剎車和離合器性能。主要特性及其效益包括：

特性	優點及潛在效益
高沸點	極高剎車壓力下穩定安全的剎車性能
最低的橡膠組成膨脹	最大限度減少泄漏和油品損耗
極佳的腐蝕保護性	提高剎車系統元件的壽命與可靠性

應用

ExxonMobil推薦美孚 Brake Fluid DOT 4 應用於所有要求 DOT 3 或 DOT 4 剎車油性能水準的中高性能車輛的碟式、鼓式和防滑剎車系統。使用建議包括：

- 只使用未開封或很好密封的罐裝濃縮剎車油
- 使用後請立即將油罐密封好，因為這種油會很快吸收空氣中水分，顯著縮短油品使用壽命。
- 切勿將排掉的剎車油回收再用。
- 剎車油對車輛油漆有損，如發現油品溢濺，請立即清除，但不要使勁擦。
- 每兩年或 40000 公里 (24000 英里)應將舊剎車油放掉，重新灌填新油
- 詳情請查看用戶操作手冊。

規範與認可

美孚Brake Fluid DOT 4 符合或超越要求：	
FMVSS 116 DOT 4	
FMVSS 116 DOT 3	
SAE J1704	
ISO 4925 Class 3 & Class 4	

健康與安全

根據現有資料顯示，此種油應避免與皮膚和眼睛接觸。不得用嘴吸油。保持剎車油罐嚴密封。如果發生中毒，請與醫生或中毒信息中心聯繫。如果吞服而且到醫院需要 15 分鐘以上，請誘導嘔吐，最好能使用吐根製劑抗核周因子 (Ipecac Syrup APF)。如果發生皮膚接觸，請脫掉沾有油污的衣服並將皮膚徹底清洗乾淨。如果進入眼睛，請保持眼睛張開，用水沖洗眼睛至少 15 分鐘，然後就醫。不應將剎車油罐作其他任何用途。本產品在使用過程中不會對人體健康產生不良影響，但在使用過程中需遵循物質安全資料表 (MSDS) 提供的指引。有關物質安全資料表可向當地銷售部門索取或上網獲取。除指定的用途外，本品不應用於其他用途。如需處理使用過的產品，應注意環境保護。

Mobil 標識、Pegasus 設計和 Brake Fluid 4 是 Exxon Mobil Corporation 或其子公司商標。

ExxonMobil Hong Kong
22nd Floor, Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong

+852 3197 8888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.


更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件並不取代當地公司的獨立性.

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved