



Mobil Super HP 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40 and 20W-50 (美孚Super 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40 及 20W-50)

Mobil Passenger Vehicle Lube , Hong Kong

優質複級轎車潤滑油

產品簡介

美孚Super HP 5W-30、10W-30、10W-40、15W-40 及 20W-50都是傳統的潤滑油，性能符合現代油與柴油車輛引擎的最新工業標準。

特性與效益

美孚Super HP 5W-30、10W-30、10W-40、15W-40 及 20W-50讓引擎乾淨、順暢地運作，也藉著優質的傳統礦物油和優質性能的添加劑配方，保護引擎。美孚Super HP 5W-30、10W-30、10W-40、15W-40 及 20W-50維持引擎整體的乾淨度，防止有害的沉積物、油泥和漆狀物累積，也防止磨損和蝕在多種駕駛情況下發生。主要特性與效益如下：

特性	優點及潛在效益
良好的熱與氧化穩定性	減少引擎沉積物、減少有害的油泥與沉積物在引擎內部高溫區形成
抗摩擦力的抗磨損系統	降低磨損，從而減少保養開支
含有清潔劑	乾淨的引擎能使其壽命較長，運作較可靠
高粘度指數、機械剪切穩定性高	在常溫與高溫下能改進潤滑效果 在嚴苛駕駛狀況下發揮良好的高、低溫保護功能

應用範圍

美孚Super HP 5W-30、10W-30、10W-40、15W-40 及 20W-50特別推薦予所有類型的車輛採用美孚Super HP 5W-30、10W-30、10W-40、15W-40 及 20W-50是轎車、輕型貨車與廂式貨車的優良選擇。

規格與認可

美孚Super HP符合或超越以下工業規格:	5W-30	10W-30	10W-40	15W-40	20W-50
API	SM,SL	SM,SL,CF	SM,SL,CF	SM,SL,CF	SM,SL,C

典型性質

美孚Mobil Super HP	5W-30	10W-30	10W-40	15W-40	20W-50
V粘度等級, ASTM D 445					
cSt @ 40℃	61	70	101	111	166
cSt @ 100℃	10.4	10.5	14.5	14.5	18.5
硫酸鹽灰分, wt%, ASTM D 874	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Phosphorous	0.078	0.078	0.78	0.78	0.78
閃點, ℃, ASTM D 92	221	226	226	226	242
密度 @15 ℃ kg/l, ASTM D 4052	0.86	0.87	0.87	0.875	0.88
傾點, ℃, ASTM D 97	-36	-33	-36	-33	-33

健康與安全

根據現有資料顯示，在該產品的使用過程中，不會對人體健康產生不良影響，但在使用過程中需遵物質安全資料表(MSDS)上所提供的指引。有關物質安全資料表可向當地經銷部門或上網(網址)獲取。除指定的用途外，該產品不應用於其他用途。如需處理使用過的產品，應注意環境保護。

美孚字型、飛馬圖樣及Super HP均為Exxon Mobil公司或其子公司之一的註冊商標

09-2019
ExxonMobil Hong Kong
22nd Floor, Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong

+852 3197 8888
<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚". 本文件並不取代當地公司的獨立性.

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved