



Mobil™ Brake Fluid DOT 4

Mobil Passenger Vehicle Lube , Hong Kong

超高性能液壓制動液

產品說明

Mobil Brake Fluid DOT 4 是一款超高性能的液壓制動液，可用於汽車制動盤、鼓式和防滑制動系統，以及離合器系統。

特性與效益

Mobil Brake Fluid DOT 4 以聚乙二醇醚技術調配而成，可為現代及較舊型號的汽車和商用車輛提供最高水平的制動和離合器性能。主要特性和效益包括：

特性	優勢和潛在效益
高沸點	在嚴苛的制動壓力環境下提供穩定且安全的制動性能
最少橡膠組件膨脹情況	將制動液的洩漏和損失降至最低
卓越的防蝕保護	延長制動系統組件的壽命並提高其可靠性

應用範圍

埃克森美孚建議將 Mobil Brake Fluid DOT 4 用於需要制動盤、鼓式和防滑制動系統的應用環境，這些組件用於需要 DOT 3 或 DOT 4 級別性能的普通至高性能車輛。使用建議包括：

- 只能在未開封或密封效果良好的容器內以濃縮形式使用。
- 由於液體可從空氣中快速吸收水分，請在每次使用後立即密封容器，以免大幅縮短使用壽命。
- 切勿使用排出的制動液。
- 制動液會破壞車輛漆面，因此請立即清除溢出的制動液，並避免以磨擦方式清除。
- 您應每兩年或每行駛 40,000 公里 (24,000 英里) 後從車輛排空制動液並重新注入。
- 請參閱用戶操作手冊以了解詳情。

規格與認證

本產品符合或超越下列業界規格要求：
FMVSS 116 DOT 3
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925:2005 Class 3
ISO 4925:2005 Class 4
SAE J1703
SAE J1704

健康和安全

如需了解本產品的健康與安全建議，請參閱物質安全資料表 (SDS): <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有說明，否則此處使用的所有商標均為埃克森美孚公司或其子公司的商標或註冊商標。

12-2022

ExxonMobil Hong Kong
22nd Floor, Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong


+852 3197 8888

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003–2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved