



Mobil Delvac Legend™ CH-4 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Taiwan

合成技術

產品說明

Mobil Delvac Legend CH-4 15W-40/20W-50 重型燃油是一款高效能的柴油引擎機油, 可為在嚴苛的公路及非公路應用中運行的柴油引擎提供保護。Mobil Delvac Legend CH-4 15W-40/20W-50 重型燃油的適用範圍廣泛, 建議用於各種重型設備, 以及貨運、採礦、營造、採石和農業等作業環境。

特色與效益

無論在現代或舊型柴油引擎中, Mobil Delvac Legend CH-4 15W-40/20W-50 重型燃油都能提供優異的效能。重要效益包括：

特色	優點與潛在效益
熱穩定性和氧化穩定性	抑制油泥累積和積垢
總鹼值 (TBN) 保持	抑制積垢
長效的剪切穩定度	降低油耗並增強磨損防護
卓越的去垢/分散能力	更潔淨的引擎及長效引擎壽命

應用範圍

- 中國、歐洲、日本以及美洲製造廠所生產的自然進氣與渦輪增壓柴油動力設備
- 公路輕型及重型卡車
- 非公路用途產業, 包括: 建築、採礦、採石和農業

規格與認證

此產品已獲得以下認證：	15W-40	MOBIL DELVAC LEGEND CH-4 20W-50 重型燃油
MB-Approval 228.3	X	X

建議將本產品用於需要以下規範的應用：	15W-40	
ACEA E2	X	X
ACEA E3	X	
API CF	X	X
API CF-4	X	X
API CG-4	X	X

建議將本產品用於需要以下規範的應用：	15W-40	
API SH		X
Mack EO-M	X	X
MAN M 3275-1	X	
MB 228.1		X
VOLVO VDS		X
VOLVO VDS-2	X	

本產品符合或超出以下規範標準：	15W-40	
API CH-4	X	X
API SJ	X	X
API SL		X

特性與規格

特性	15W-40	MOBIL DELVAC LEGEND CH-4 20W-50 重型燃油
等級	SAE 15W-40	SAE 20W-50
硫酸灰份, 質量 %, ASTM D874	1.1	1.1
15°C 條件下的密度, kg/l, ASTM D4052	0.869	0.872
閃火點, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	233	245
100°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	15.2	20.2
40°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	116	174
流動點, °C, ASTM D97	-33	-30
總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896	8	9
黏度指數, ASTM D2270	137	135

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (MSDS), 網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

10-2022

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚"".

本文件並不取代當地公司的獨立性.

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved