



Mobil Delvac Super 1300 15W-40 (美孚Delvac Super 1300 15W-40)

Mobil Commercial Vehicle Lube , Taiwan

高性能柴油引擎潤滑油

產品簡介

美孚Delvac Super 1300 15W－40是高性能柴油引擎潤滑油，長期的使用實例已證明它能保護在嚴苛操作條件下的公路及非公路使用的 柴油引擎。埃克森美孚： 薦美孚 Delvac Super 1300 15W－40 應用於諸如貨運、採礦、建築採石及農業等一系列負荷重、操作環境嚴苛的行業。

特性與效益

美孚Delvac Super 1300 15W-40所含技術，使現代及款式較老的柴油引擎均能發揮優異的性能。主要效益如下：

特性	優點及潛在效益
溫度與氧化穩定性	控制油泥沉積與沉澱
總鹼值長效持久	控制沉澱量
具有受剪切應力仍能保持其等級的穩定性	減少油耗、減低引擎磨損
優異的清淨力/分散力	引擎較乾淨、引擎壽命較長
優異的清淨力/分散力	襯墊與油封壽命較長

應用範圍

埃克森美孚建議用於：

- 日本、歐洲及美國等各大製造商生產的自然吸氣與渦輪增壓式柴油引擎設備
- 公路用輕、重型貨車
- 非公路應用行業如建築、採礦、採石及農業等機械

規格與認可

美孚 Delvac Super 1300 15W-40具有下列製造廠商的認可：	
MB-Approval 228.1	X

美孚 Delvac Super 1300 15W-40 埃克森美孚推薦用於要求Exxon Mobil的應用：
API CG-4
Volvo VDS
Mack EO-L
Volkswagen VW 501 01/505 00
Allison C-4
MAN 271

典型特性

美孚Delvac Super 1300 15W-40	
SAE等級	15W-40

美孚Delvac Super 1300 15W-40	
粘度等級, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	106
cSt @ 100°C	14.4
粘度指數, ASTM D 2270	136
硫酸鹽灰分, wt%, ASTM D 874	1.35
總鹼值, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1
傾點, °C, ASTM D 97	-27
閃點, °C, ASTM D 92	220
密度 @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88

健康與安全

根據現有資料顯示, 在該產品的使用過程中, 不會對人體健康產生不良影響, 但在使用過程中需遵循物質安全資料表(MSDS)上所提供的指引。有關物質安全資料表可向當地經銷部門或上網(網址)獲取。除指定的用途外, 該產品不應用於其他用途。如需處理使用過的產品, 應注意環境保護。

美孚字型、飛馬圖樣Delvac (及任何其他商標) 均為Exxon Mobil公司或其子公司之一的註冊商標

09-2019
ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888
<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。
產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動, 並不影響產品性能。
此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。
更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚""。
本文件並不取代當地公司的獨立性。
當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved