



美孚 Delvac Super 1400 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube, Taiwan

高性能柴油引擎潤滑油

產品簡介

美孚 Delvac Super 1400 是高性能柴油引擎潤滑油，能為在公路上或公路外嚴苛情形下操作的柴油引擎提供驗證過的保護。

埃克森美孚推薦將美孚 Delvac Super 1400 15W-40 用於各式各樣的重型設備和操作環境，如貨車運輸、採礦、建築、採石和農業等行業。

特性與優點

美孚 Delvac Super 1400 15W-40 擁有的技術能在現代和較老的柴油引擎中表現出優異性能。主要優點包括：

特性	優點和潛在效益
熱穩定性和氧化穩定性	控制油泥的形成和積垢
總鹼值的維持	積垢控制
保持品級標準的剪切穩定性	減少耗油量和防止磨損
優異的清淨性/分散性	更清潔的引擎和更長的引擎壽命
元件相容性	更長的墊圈與密封壽命

應用範圍

埃克森美孚推薦其用於：

- 來自歐洲、日本和美國製造商的自然吸氣與渦輪增壓式柴油引擎設備
- 公路用輕載或重載貨車運輸
- 非公路型行業包括：建築業、採礦業、採石業和農業

規格與認可

美孚 Delvac Super 1400 15W-40 滿足或超過以下工業規格要求	15W-40
API CH-4	X

美孚 Delvac Super 1400 15W-40 獲得以下製造廠商認可：	15W-40
MB-Approval 228.3	X

埃克森美孚推薦將美孚 Delvac Super 1400 15W-40 用於要求以下條件的應用範圍	15W-40
API SJ	X
Volvo VDS-2	X

典型特性

Mobil Delvac Super 1400 15W-40	
SAE 等級	15W-40
黏度, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	107
100°C時的運動黏度	14.7
黏度指數, ASTM D 2270	135
硫酸灰分, 重量%,ASTM D 874	1.1
總鹼值, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.0
流動點, °C, ASTM D 97	-27
閃火點, °C, ASTM D 92	244
密度 @15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.88

健康與安全

現有資料顯示, 如果按照指定方法使用本產品, 並遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引, 使用本產品預期不會對人體健康產生不良影響。MSDS可向銷售辦事處索取或上網查閱。除指定用途外, 本產品不應用於其他用途。處置用畢產品時, 請注意保護環境。

Mobil 圖標、飛馬圖樣、Delvac(和任何其他商標)為埃克森美孚公司或其子公司之一的商標。

12-2020

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱裏包含“埃索”, “美孚”, 或“埃克森美孚”。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved