



Mobilgrease Special

Mobil Grease, Taiwan

潤滑脂

產品簡介

Mobilgrease Special 是高性能極壓鋰基氫氧硬脂潤滑脂是配製用來提供抗磨損、抗銹蝕和腐蝕、抗水沖失和高溫氧化性能。它還含有二硫化鋁，進一步提高抗磨力。

Mobilgrease Special 是一種多功能重型汽車潤滑脂，設計用於客車、卡車、農用拖拉機、壓力機、建築、採礦和移動設備。推薦應用溫度範圍為 -20° 至 130°C。

由於添加了二硫化鋁，Mobilgrease Special 的抗磨保護性能得到進一步提高，特別適合在承重下做摩擦、擺動或滑動式移動的軸承。

特性及其效益

Mobilgrease Special 是 Mobilgrease 牌產品之一，因其創新和優秀性能而享譽全球。Mobilgrease Special 潤滑脂由 ExxonMobil 配方技師設計，是我們全球技術人員共同協作的結晶。

Mobilgrease Special 是一種多功能重型潤滑脂，專為廣泛的汽車和工業設備的輪軸承和底盤元件而設計。Mobilgrease Special 具有以下特性及潛在效益：

- 減少重負荷或衝擊負荷下的磨損，降低設備在惡劣工作條件下的振動，達到保護設備和延長設備壽命的目的
- 特別的抗銹蝕和腐蝕性能，減少設備維護和停機時間
- 抗水沖失性能好，可確保在有水雜質的情況下為設備提供可靠潤滑
- 在集中潤滑系統中的泵送性好。

應用

Mobilgrease Special 是一種多功能重型汽車潤滑脂，設計用於客車、卡車、農用拖拉機、壓力機、建築、採礦和移動設備。具體應用包括：

- 輪軸承，特別是進行摩擦、擺動或滑動式移動的軸承
- 在惡劣條件下工作的底盤元件

典型特性

Mobilgrease Special	
NLGI等級	2
稠化劑類型	鋰基氫氧硬脂
顏色, 目視	灰黑色
針入, 作用, 250C, ASTM D 217, mm/10	280
滴點, 0C, ASTM D 2265	190
油粘度, ASTM D 445	
cSt, 在 40°C	160
四球極壓, ASTM D 2596 熔接點, Kg	250
四球磨損測試, ASTM D 2266 磨痕, mm	0.4
蒂姆肯 OK 承載能力, ASTM D 2509, 磅	40
銹蝕測試, ASTM D 1743	合格

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議，請參閱材料安全資料表 (MSDS)，其網址為：<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

05-2020

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不同與產品規範.

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件並不取代當地公司的獨立性.

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved