



MOBIL SUPER MOTO™ FULL SYNTHETIC 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Taiwan

全合成機車引擎機油

產品說明

MOBIL SUPER MOTO™ 全合成機油 5W-40 是一款高效能四行程機車引擎機油，主要用於各種車型的日常使用。

特色與效益

- MOBIL SUPER MOTO™ 全合成機油 5W-40 是一款採用先進添加劑配方的全合成機油，具備出色的清潔能力，能夠提供優異的抗磨損及抗腐蝕保護。
- 速生抗磨分子 (Heat-Activated Anti-Wear Molecule™) 能提供即時引擎保護，避免引擎在啟動時遭到耗損，也能避免引擎因長時間連續駕駛造成的高溫環境而出現磨損。
- MOBIL SUPER MOTO™ 全合成機油 5W-40 專為機車調製，能有效保護引擎的重要零件。

規格與認證

本產品符合或超出以下規範標準：
API SN
JASO MA
JASO MA2

特性及規格

特性	
等級	SAE 5W-40
100°C 下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	13.8
150°C 下的高溫高剪切黏度, mPa.s, ASTM D4683	3.7
15°C 下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.854
總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896	10.1
硫酸灰份, 質量 %, ASTM D874	1.1
閃火點, 克氏開杯, °C, ASTM D92	232
40°C 下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	83
微型旋轉黏度計, 表觀黏度, -35°C, mPa.s, ASTM D4684	28300
流動點, °C, ASTM D97	-42

健康與安全

如需有關本產品的健康與安全建議, 請參閱安全資料表 (SDS), 其網址為:<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

06-2021

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚""。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved