



Mobil 1™ ESP X2 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Taiwan

先進全合成引擎機油

產品說明

Mobil 1™ ESP X2 0W-20 是一種先進的全合成引擎機油，經特別設計，專用於提供出色的引擎清潔度、抗磨損保護和強大的耐用性，讓您的引擎在運轉時有如：新引擎。Mobil 1™ ESP X2 0W-20 採用我們的最新技術，將耐用性和保護性與低黏度特性結合，這款低摩擦引擎機油是我們與主要歐洲原始設備製造商 (OEM) 合約設計。Mobil 1™ ESP X2 0W-20 經過專業設計，適用於需要 SAE 0W-20 黏度等級的新興柴油和汽油動力歐洲車輛，有助於延長其排放系統的使用壽命並維持其效率。

特色與效益

Mobil 1™ ESP X2 0W-20 採用專門配製的先進成分配方，與最新的柴油微粒過濾器 (DPF) 和汽油觸媒轉換器 (CAT) 完全相容。

Mobil 1™ ESP X2 0W-20 的研發目的在於協助提供出色的效能、保護及可能的燃油經濟效益。主要特性與潛在效益包括：

特色	優點與潛在效益
活性清潔成分	有助於防止有害積垢累積，使引擎保持潔淨，有效延長壽命** 提供優異的引擎清潔性能和油泥控制能力。
出色的熱穩定性和氧化穩定性	有助於減少機油老化，延長換油週期
出色的低溫能力	快速發揮低溫性能，有助於在啟動時提供快速保護
卓越的高溫運轉表現	在整個換油間隔期間內提供優異的高溫保護**
磨損保護	在完整換油間隔期間內提供優異的磨損保護** **相較於車輛製造商標準

應用情境

Mobil 1™ ESP X2 0W-20 建議用於需要 SAE 0W-20 黏度等級的新型歐洲車輛所使用的新型高性能汽油和柴油引擎，或是擁有 GPF (gasoline particulate filter, 汽油粒濾清器)/DPF (柴油微粒濾清器) 的中國國標 6 車輛

除非製造商特別核准，否則 Mobil 1™ ESP X2 0W-20 不建議用於二行程或航空引擎。

**** 請務必參閱車輛的車主手冊，瞭解製造商建議使用的機油黏度等級與規格

規範與認證

此產品已獲得以下認證：
GM dexosD 授權
MB-Approval 229.71
Porsche C20
VW 508 00

此產品已獲得以下認證：
VW 509 00

此產品符合或超出以下規範標準：
API SL
ACEA C5
ACEA C6
API SN 引擎測試標準
API SN PLUS 引擎測試標準
API SP 引擎測試標準

特性與規範

特性	
等級	SAE 0W-20
硫酸鹽灰分, 質量%, ASTM D874	0.8
閃火點, 克氏開杯, °C, ASTM D92	230
微型旋轉黏度計, 表觀黏度, -40°C, mPa.s, ASTM D4684	10000
150°C 條件下的高溫高剪切黏度, mPa.s, ASTM D4683	2.6
流動點, °C, ASTM D97	-60
黏度指數, ASTM D2270	180
總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896	8.4
15.6°C 條件下的密度, g/cm3, ASTM D4052	0.842
100°C 條件下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	8

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (SDS), 網址為 :<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>


除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

11-2023
ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888
<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不同與產品規範。
產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動, 並不影響產品性能。
此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售。
更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚"". 本文件並不取代當地公司的獨立性. 當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved