



Mobil 1 Synthetic ATF

Mobil Passenger Vehicle Lube , Taiwan

優質合成自動變速箱油

產品說明

Mobil 1™ Synthetic ATF 是一款能滿足現代小客車嚴苛要求的多類型車輛全合成油品。

特性與效益

Mobil 1 Synthetic ATF 在效能方面超越傳統的 ATF，有助於提供優異的抑制油劣化和積垢功能。Mobil 1 Synthetic ATF 固有的高黏度指數和穩定性可防止在高溫下出現裂解情況，並在環境溫度低至攝氏 -54 度時依然表現傑出，能夠有效改善變速箱整體的耐用性和潔淨度。主要特性與潛在效益包括：

| 特性                   | 優點與潛在效益                   |
|----------------------|---------------------------|
| 增強、持久的摩擦特性           | 能夠改善和提高變速箱效率、順暢換檔且省油      |
| 出色的熱穩定性和氧化穩定性        | 能保持變速箱清淨，在嚴苛駕駛情況下提供出色效能   |
| 優異的油膜強度和抗磨損性能        | 能有效減低磨損進而延長變速箱壽命          |
| 優異的低溫流動性             | 能在環境溫度低至攝氏-54度時提供即時可靠的潤滑  |
| 優異剪切穩定性              | 能在最嚴苛重載、高溫運作的情況下保持黏度      |
| 與礦物性ATF油液和所有一般密封材質相容 | 能夠減少需緊急補充油的顧慮，並且提供卓越的防漏效能 |

應用範圍

- Mobil 1 Synthetic ATF 採用多類型車輛配方，建議用於現代高性能小客車、運動型多功能旅行車和貨車、箱型車和其他輕型貨車
- ExxonMobil 建議將本產品用於須滿足 Dexron III、Ford Mercon 和 Mercon V 性能標準的應用
- ExxonMobil 建議將本產品用於須滿足 Allison C-4 規格的非公路動力換檔變速箱應用

規格與認可

| 建議將本產品用於需符合以下要求的應用： |
|---------------------|
| Allison C-4         |
| Ford MERCON         |
| GM DEXRON           |
| GM DEXRON II        |
| GM DEXRON IID       |
| GM DEXRON IIE       |
| GM DEXRON IIIG      |
| GM DEXRON IIIH      |

|                     |
|---------------------|
| 建議將本產品用於需符合以下要求的應用： |
| VOLVO 97340         |

|               |
|---------------|
| 此產品滿足或超越以下要求： |
| Ford MERCON V |
| JASO 1-A      |

特性與規格

| 特性                                       |          |
|------------------------------------------|----------|
| 級數                                       | MERCON V |
| ASTM顏色, ASTM D1500                       | 紅色       |
| -40°C條件下的Brookfield黏度, mPa.s, ASTM D2983 | 10040    |
| 15.6 C條件下的密度, g/ml, ASTM D4052           | 0.846    |
| 閃火點, 克氏開杯, °C, ASTM D92                  | 220      |
| 100°C條件下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445          | 7.4      |
| 40°C條件下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445           | 36.3     |
| 流動點, °C, ASTM D97                        | -51      |
| 黏度指數, ASTM D2270                         | 176      |


健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (MSDS), 其網址為:  
除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

06-2021  
ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch  
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road  
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888  
<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。  
產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能。  
此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售。  
更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢[www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚""。  
本文件並不取代當地公司的獨立性。  
當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved