



Mobil ATF 134 FE

Mobil Passenger Vehicle Lube , Taiwan

自動變速箱油

產品簡介

Mobil™ ATF 134 FE 是專門為進一步優化最新一代的 Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus自動變速箱的齒輪效率而開發的自動變速箱油。

特性及效益

Mobil ATF 134 是由先進添加劑和精選的基礎油調配而成，能夠提供卓越的熱穩定性和抗磨性，以及良好的低溫效能。

應用範圍

Mobil ATF 134 FE 設計用於 Daimler自動變速箱型號 7-G Tronic Plus。下面的內容會介紹到所有市場，被替代的老款產品 (Mobil ATF 134) 先前曾經銷售到這些市場。Mobil ATF 134 FE 是唯一可與其它獲得正式認可的 MB 236.15 ATF 相混和的產品，但不與先前 MB-ATF 規格的产品相容。

規格與認可

此產品取得以下認可：
MB-Approval 236.15

典型性質

Mobil ATF 134 FE	
顏色, DIN ISO 2549	藍
黏度, DIN 51 562-1	
cSt @ 40°C	16
cSt @ 100°C	4,2
黏度 @ -40°C, DIN 51398 mPas	3500
流動點, °C, DIN ISO 3016, min	-48
閃火點, °C, DIN ISO 2592	186
黏度指數, DIN ISO 2909	176

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議，請參閱材料安全資料表 (MSDS)，其網址為：<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

11-2019

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚"".

本文件並不取代當地公司的獨立性.

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved