



Mobil™ Formula S2 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Taiwan

產品說明

Mobil™ Formula S2 10W-40 是一款優質合成合成引擎潤滑油，專為提供優於習知引擎潤滑油的引擎保護而調配。

特色與效益

Mobil™ Formula S2 10W-40 專為提供優於習知引擎潤滑油的引擎保護而調配。

- 優異的磨損保護
- 出色的引擎潔淨
- 高溫保護

應用

Mobil™ Formula S2 10W-40 適合用於汽油、LPG 及輕型中型柴油動力車輛。最理想的是適合從一般正常駕駛到偶爾惡劣的操作條件、高速公路巡航駕駛及一些高效率應用。

規範與認證

此產品已獲得以下認證：
VW 501 01
VW 505 00

建議將此產品用於需符合以下規範的應用情境：
API CF

此產品符合或超越以下標準：
API SN
API SN PLUS
API SP
ACEA A3/B3

特性與規格

特性	
級數	SAE 10W-40
總鹼值, mg KOH/g, ASTM D 2896	11
硫酸灰分, mass%, ASTM D874	0.9

特性	
閃火點, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	235
黏度 @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	102
HTHS黏度 @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.8
黏度 @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14.7
15.6°C 下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.865
黏度指數, ASTM D 2270	149
流動點, °C, ASTM D97	-36
Mini-Rotary Viscometer, 低溫黏度, -30 C, mPa.s, ASTM D4684	23000

健康與安全

本產品健康及安全建議需遵循物質安全資料表(MSDS)提供的指引。有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取 (<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>)

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

04-2024

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888
<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。
產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能。
此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。
更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚""。
本文件並不取代當地公司的獨立性。
當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved