



## Mobil ATF 8LV

Mobil Passenger Vehicle Lube, Taiwan

自動變速箱油

### 產品說明

Mobil ATF 8LV 是一款優質全合成潤滑油，經過精心配製，可用於多款配備 6 至 8 速自動變速箱的北美、歐洲及亞洲車輛。

### 特色與效益

- 具備出色的氧化穩定性和更優質的彈性體相容性，可長期保持油品品質，並有助於延長變速箱壽命
- 具備防腐蝕特性，有助於提供防鏽及抗腐蝕保護，並可為焊接配件提供特殊防護
- 具備低溫流動性，有助於設備順暢啟動，同時可在高溫運作環境下發揮卓越的黏度穩定性
- 具備出色的潤滑特性，可讓設備安靜運轉、順暢換擋，並提供卓越的抗磨損保護
- 採用低黏度容液，可帶來最佳的燃油經濟潛能\*

### 應用範圍

Mobil ATF 8LV 是一款全合成自動變速箱油，經精心調配，可滿足各種變速箱款式需求。不建議將 Mobil ATF 8LV 用於 CVT 或 DCT 變速箱。

良好的保養做法代表必須定期檢查自動變速箱的油位是否適當，而且還應根據製造商的建議間隔排空及更換油液。部分製造商建議，在交通繁忙、天氣炎熱或拉動拖車等嚴苛駕駛情況下，需更頻繁地更換變速箱油。

Mobil ATF 8LV 根據多次現場測試和實驗室測試的結果調配而成，適合需要使用 Dexron VI、Mercon LV、JASO 1A LV 等油液的應用環境。

Mobil ATF 8LV 適用於多種變速箱。下表為綜合測試結果顯示適合使用 Mobil ATF 8LV 的應用環境，此處僅列舉範例以供參考。請務必注意，除「規格與認證」部分註明的應用範圍外，各汽車製造商並未評估或核准其他應用環境中的 Multi-vehicle ATF。

Mobil ATF 8LV 適用於多種客車，包括：

- BMW/MINI

BMW 83 22 0 142516 BMW 8322 0 397 114 BMW 83 22 2 152 426 BMW 83 22 2 289 720 BMW ATF 3+ BMW 83 22 2 305 397 (BMW ATF 3)

- Ford

- GM

- Honda

Honda ATF DW-1 Honda Type 2.0 Honda Type 3.0

- Hyundai

Hyundai SP-IV

- Jaguar

Jaguar Fluid 8432 Jaguar Fluid JDE 26444

- Nissan

NISSAN Matic S、NISSAN Matic W

- Toyota

WS 應用範圍

- VW

TF52162/TL 52540-B

• ZF

TE-ML 11 (6 速)

TD- ML 11 (8 和 9 速)

本產品達到或超出以下要求：

JASO 1-A-LV-15

**規範與認證****建議將本產品用於需要以下規範的應用場景：**

BMW 83 22 0 142 516

BMW 83 22 0 397 114

BMW 83 22 2 152 426

BMW 83 22 2 289 720 (BMW ATF 3+)

BMW 83 22 2 305 397 (BMW ATF 3)

FORD Mercon LV

GM Dexron VI

Honda ATF DW-1

Honda Type 2.0

Honda Type 3.0

Hyundai SP-IV

Jaguar Fluid 8432

Jaguar Fluid JDE 26444

NISSAN Matic S

NISSAN Matic W

TOYOTA WS

VW TL 52162

VW TL 52540-B

ZF TE-ML 11 (6 速)

ZF TE-ML 11 (8 和 9 速)

**本產品達到或超出以下要求：**

**本產品達到或超出以下要求：**

JASO 1-A-LV-15

**特性與規範**

特性	
目視顏色	琥珀色
閃火點, 克氏開杯, °C, ASTM D92	204
-40°C 條件下的 Brookfield 黏度, mPa.s, ASTM D2983	11200
100°C 條件下的運動黏度, cSt, ASTM D445	6.1
15°C 條件下的密度, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D4052	0.849
流動點, °C, ASTM D5950	-45
40°C 條件下的運動黏度, cSt, ASTM D445	30

**健康與安全**

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (SDS), 網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

10-2022

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構, 他們大多在公司名稱裏包含 "埃索", "美孚", 或 "埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved