



Mobil 1™ FS 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Taiwan

先進全合成機油

產品說明

Mobil 1™ FS 5W-40 European Car Formula 是一款先進的全合成機油，專為最新汽油和柴油(未配備柴油碳微粒過濾器 (DPF))引擎技術而設計，可提供出色而全面的效能。這款機油提供卓越的清潔效能、磨損保護和整體效能。Mobil 1™ FS 5W-40 保持您的引擎歷久彌新，可以保護引擎行駛 10,000 英里*

*最多可保護 10,000 英里或者 1 年，以較快者為準。如需進一步了解 Mobil 1 有限保養，請瀏覽美孚美國網站。

特性與效益

Mobil 1™ FS 5W-40 由專利配方配製而成，採用不同的高效能合成基礎油，再加上比例精準平衡的添加劑系統，能夠提供出色的表現。主要特性和潛在效益包括：

- 符合或超越適用設備製造商及業界的最新規格。
- 提供卓越的整體效能。
- 具備優異的低溫性能，可在發動引擎時提供快速保護。
- 提升磨擦性能，有助於節約燃料。
- 提供快速保護，可減少引擎磨損並防止積垢堆積。
- 可為您的引擎提供卓越的清潔效能。

應用範圍

埃克森美孚建議所有類型的汽車使用 Mobil 1™ FS 5W-40，包括使用高效能渦輪增壓和機械增壓的汽油汽車，以及在其多氣門燃油噴射引擎中使用特定柴油的客用車、SUV、輕型客貨車和輕型貨車。

- 除非獲得製造商明確批准，否則不建議將 Mobil 1™ FS 5W-40 用於二行程循環引擎或航空引擎。

請務必參閱您的車主手冊，以查看製造商建議特定車輛使用的機油黏度等級與規格。

規格與認證

本產品已獲得下列認證：

AVTOVAZ (拉達汽車)

BMW Longlife 01

MB-Approval 229.3

本產品已獲得下列認證：

MB-Approval 229.5

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

VW 502 00

VW 505 00

建議將本產品用於需要使用以下產品的應用情況：

API CF

本產品符合或超過以下要求：

AAE (STO 003) Group B7

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B4

Fiat 9.55535-M2

屬性和規格

屬性	
等級	SAE 5W-40
閃火點, 克利夫蘭開口杯, °C, ASTM D92	241
40°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	81.0
15.6°C 條件下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.8408
流動點, °C, ASTM D97	-40
100°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	13.2

健康和安全

如需了解本產品的健康與安全建議, 請參閱物質安全資料表 (SDS): <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
除非另有說明, 否則此處使用的所有商標均為埃克森美孚公司或其子公司的商標或註冊商標。

06-2023

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱裏包含“埃索”, “美孚”, 或“埃克森美孚”。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved